

HB-3000B 型布氏硬度计

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | HB-3000B 型布氏硬度计 |
| 公司名称 | 长沙胤三仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 长沙市天心区芙蓉南路四段暮云街道鑫天格林香山苑9栋1603室 |
| 联系电话 | 0731-82065512 14726933350 |

产品详情

HB-3000B 型布氏硬度计

主要特点：

结构坚固、刚性好、精确、可靠、耐用，测试效率高；

电子式换向；可选配CCD图像处理系统；

控制面板强弱电相分离，避免了相互干扰及因电流过大击穿面板，提高了操作的安全性及面板的使用寿命；

大功率固态继电器，功率大、功耗低、无触点、无火花，控制与被控制的隔离度高，使用寿命长；

大扭矩永磁同步电机取代了老式的减速器，使机器噪音小，故障率极低；

精度符合GB/T231.2、ISO6506-2和美国ASTM E10标准。

应用及范围：

测定铸件、退火钢、正火钢、有色金属及软合金的布氏硬度；

应用范围广，适合于平行平面的精密测量。

主要技术参数：

测量范围：8-650HBW；

试验力：1838.8、2415.8、7355.3、9807、29421N (187.5、250、750、1000、3000kgf)

试样允许最大高度：230mm；压头中心至机壁距离：120mm；

电源：220V,50/60Hz；外形尺寸：700*268*842mm；重量：210KG.

附件箱标配:

大平工作台、小平工作台、V型工作台：各1个；

碳化钨钢球压头：2.5、5、10各1只；

标准布氏硬度块：2块;20倍读数显微镜：1只.