

# 高频电磁震动器ZDQ-100 密封电磁振动器ZDQ-150 密封料仓振打器ZDQ-260

产品名称	高频电磁震动器ZDQ-100 密封电磁振动器ZDQ-150 密封料仓振打器ZDQ-260
公司名称	安阳市安德电子机械有限公司
价格	1980.00/元/台
规格参数	品牌:安德 型号:QZD-100 颜色:蓝色
公司地址	安阳市北关区胜利路北段路西
联系电话	0372-2959556 13503975383

## 产品详情

(AD) 1999电磁振动器

ZDQ10 ZDQ25 ZDQ50 实物图片

ZDQ100 ZDQ150 ZDQ260 ZDQ680 ZDQ1680 实物图片

用途：

ZDQ型电磁仓壁振动器安装在粉料仓下部缩口处的外侧，ZDQ型电磁仓壁振动器产生的高频振动，可有效的消除粉料因内摩擦、潮解、带电和成份偏析等原因而引起的堵塞、搭拱现象。使用ZDQ型电磁仓壁振动器作疏料装置，结构简单，下料流畅，能稳定给料系统。ZDQ型电磁仓壁振动器适合仓壁16mm以下的料仓使用。

应用：

ZDQ型电磁仓壁振动器是款节能振动器，广泛在化工、建材、矿产等的料仓、粉体机械上使用、也可用在其他需振动源的机械上。

特点：

- 1、结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便。
- 2、功率小、十分省电、高振幅高振频。
- 3、只需两相220V/380V电源即可、可频繁启动停止连续工作。
- 4、采用橡胶弹簧、产品使用寿命长。
- 5、不用压缩空气机、密封处理可以在潮湿场合使用。

规格及参数：

项目型号	振动力 (Kg)	功率(W)	电压 (V)	电流 (A)	振频 (HZ)	振幅 (mm)	振动器温度 ( )
ZDQ10	10	10	220V	0.2	3000	4 ± 1	60
ZDQ25	25	18	0.6	8			
ZDQ50	50	40	0.9	15			
ZDQ100	100	60	1.1	17			
ZDQ150	220	80	380V	1.4			
ZDQ260	300	100	380V	2.2	22	60	35
ZDQ680	750	200	4.8	125			
ZDQ1680	1680	300	8.9				

使用说明：

- 1、ZDQ型电磁仓壁振动器线圈绕组引线串接随振动器附带的二极管（电流5到50安以上）接通两相220V/380V交流电源即可工作。
- 2、ZDQ型电磁仓壁振动器做粉料仓的疏料装置，在工作前必须先将仓闸门打开，否则料仓内粉料会被振实。

3、如果需要调整振幅和频率，可通过C1-S1-D型和ZD-KZ-A B电磁震动控制器来调节。

售后服务：

安装及使用过程中如有问题，请致电[安阳安德电子机械有限公司](#)