

控制箱组件控制箱价格适中查看

产品名称	控制箱组件控制箱价格适中查看
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:HU1922
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱是为电动装置配套的产品，控制箱具有短路保护、过载保护、欠压保护、漏电保护、过力矩保护、断相保护及相序鉴别自动纠正等功能。

安装：

安装前须进行下列检查，若不符合要求，不允许使用

- 1.1有安全标志和安全标志编号，有防爆标志和防爆合格证号。
- 1.2所有紧固件按紧，弹簧垫圈无丢失，隔爆外壳各部件连接妥当。
- 1.3所有隔爆件无裂纹和其它影响隔爆性能的缺陷。

2 接线

- 2.1严格按照7.1的要求选用电缆并按照图纸要求接线。根据控制箱电流的大小和使用条件，正确选用电缆。适用电缆最小外径见密封圈端面标记，最小电缆外径见密封圈图。
- 2.2用万用表及兆欧表检查所有连线，确保无接错，无短路接地。
- 2.3以上工作检查完成无误后方可接入电源。

江苏兰阀通用设备有限公司最新开发研制的DKX型电动阀门控制箱，外观美观，操作方便，性能稳定，深受用户好评。

按照电动装置使用说明书做好通电前的调试准备工作，再按照控制箱电气原理图和电动装置接线图接线，经检查无误后，接通电源。

这时如红灯RD和绿灯GN均亮，表示电动阀门处于中间位置，检查电机相序正确后，操作开向按钮SO，开到位电动装置应停止工作，此时红灯RD亮，绿灯GN灭，表示阀门处于全开位置；操作关向按钮SC，关到位时电动装置应停止工作，此时红灯RD灭，绿灯GN亮，表示阀门处于全关位置。在开启过程中，红灯RD闪亮，绿灯GN常亮；而在关闭过程中，绿灯GN闪亮，红灯RD常亮。

开度指示器的调试：调节电动装置内开度指示器上的电位器W1和位于控制箱内的电位器W2，使开度表在电动阀门处于全关位置时指示为0，全关位置时满度指示。

江苏兰阀通用设备有限公司拥有精良的机械加工设备和检测设备，拥有健全有效的质量管理体系。

ZB矿用隔爆型电动装置工作环境和主要技术参数

1 电源：

额定电压：三相380/660V；

控制电压：24V、36V；

额定频率：50Hz。

2 工作制：短时10分钟

3 工作环境：

3.1大气压力80 ~ 110kPa；

3.2环境温度：-20 ~ +40 ；

3.3相对湿度： 95%（+25 时）；

3.4用于含有甲烷、煤尘爆炸性危险气体的煤矿井下(采掘工作面除外)；

3.5防护等级：IP55