

奥托克电动头168菜单,电动头,江苏兰阀多图

产品名称	奥托克电动头168菜单,电动头,江苏兰阀多图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:BV1413
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司位于江苏省常州市横山桥镇，交通十分便捷，竭诚欢迎新老客.光临指导

阀门手电动切换：全自动切换，需手动时直接转动手轮即可操作电动装置；需电动时直接电动操作，没有切换手柄的操作。

注意：电动运行时请勿转动手轮！

当行程控制机构不起作用时，用于保护阀门不至超行程而引发事故。

江苏兰阀通用设备有限公司DKX型电动阀门控制箱用于控制阀门的开启和关闭，可用于现场单独控制或远方集中控制

控制箱技术数据

- 1 . 电源：3 8 0 V ， 5 0 H Z ， 三相四线制。
- 2 . 工作环境：
 - 1) 环境温度： - 2 0 ~ + 4 0 （ D K X - G B 型为 - 3 0 ~ + 6 0 ）
 - 2) 相对湿度：不大于 8 0 % （ D K X - G B 型为不大于 9 5 % （ 2 0 ± 5 时）
 - 3) 周围不含强腐蚀性、易燃易爆介质。（ D K X - G B 型周围环境含有爆炸型介质，防爆标志位 d I I B T 4 ）

注：DKX - GB型防护等级为IP55，特俗交货可达IP65。

江苏兰阀是一家专业研制开发、生产销售阀门电动装置的高新技术企业，公司通过了ISO9001-2008质量体系认证，产品通过国家防爆电气产品质量监督检测中心的认证。

DKX型电动阀门控制箱安装与调试

- 1.将控制箱固定在支架上。
- 2.按控制箱电气原理图和执行机构接线图，用电缆按对应的端子号把控制箱和执行机构的端子连接起来。
- 3.把三相电源分别接到控制箱的A、B、C、N端子上。
- 4.在阀门处于中间位置时，按“开”或“关”按钮，检查阀门的旋向是否与按钮一致，如不一致条换三相电源中的任意两项。
- 5.分别按下“开”、“关”、“停”按钮，检测开度表指针是否正常。
- 6.当阀门处于“全开”位置时，检查开度表指针是否指示在满意刻度，如有误差，请调节面板上的“调节”旋钮。
- 7.与阀门执行机构的联调请参考阀门执行机构使用说明书。