

保护膜拉力试验机

产品名称	保护膜拉力试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH2000
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

保护膜拉力试验机 保护膜抗拉强度测试仪 上海保护膜拉伸强度试验机
保护膜撕裂强度测试仪价格及厂家

一、保护膜拉力试验机 产品介绍：

本系列材料试验机严格执行《GB/T16491-1996电子万能材料试验机》检验标准，适用于医药用PVC硬片，医药用铝箔、复合膜卷、袋、食品用PVC硬片、塑料、薄膜、橡胶、高分子复合材料、无纺布、电线电缆等金属、非金属材料的静态物理力学性能测试分析研究，可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG等国际标准和行业标准进行试验和提供数据，根据产品选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、刺破、顶破、剪切、低周疲劳等试验，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，联接电脑打印机实现全电脑控制并打印标准试验报告；以windows操作系统使试验数据曲线动态显示，试验数据可以任意删加，对曲线操作更加简便、轻松、随时随地都可以进行曲线遍历、叠加、分离、缩放、打印等全电子显示监控。

二、保护膜拉力试验机 技术参数：

- 1、最大试验力：20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN；
- 2、传感器精度：0.01%；
- 3、准确度等级:0.5级；
- 4、结构形式：桌上型单柱式；
- 5、试验力示值允许误差极限：示值的±0.5%以内；

- 6、 负荷测量范围：满量程的0.2% ~ 100%FS；
- 7、 力分辨率：最大试验力的1/500000FS；
- 8、 横梁速度调节范围：0.005 ~ 500mm/min；
- 9、 横梁速度相对误差：设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 10、 位移示值极限误差：示值的 $\pm 0.2\%$ 以内；
- 11、 位移最小分辨率：0.04 μm ；
- 12、 有效试验宽度：120mm；
- 13、 有效拉伸空间距离：800mm；
- 14、 大变形测量范围：10 ~ 800mm；
- 15、 主机外形尺寸：420 × 280 × 1150mm；
- 16、 主机重量：85kg；
- 17、 供电电源：220V，50Hz，0.4KW；
- 18、 软件及用户界面：WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面；
- 19、 试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成；
- 20、 试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）；
- 21、 具有程控和机械两级限位保护；
- 22、 当负荷超过额定值5 ~ 10%时，自动停机保护；

公司名称：优鸿测控技术（上海）有限公司

联系人：销售部

手机：18017549783 15921450210

电话：021-31320425 54381631

传真：021-34511025

QQ: 2521452663 1224918884