

# 电动头江苏兰阀电动头dzw10经销商

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 电动头江苏兰阀电动头dzw10经销商      |
| 公司名称 | 江苏兰阀通用设备有限公司            |
| 价格   | 150.00/件                |
| 规格参数 | 品牌:兰阀<br>型号:PC1772      |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进区横山桥镇           |
| 联系电话 | 18915020258 13584501582 |

## 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司部分整体型回转阀门电动装置，简称为Q型电装。是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备，适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转的阀门。

调节模块可接收和输出4~20ma标准信号。电气元件安装在一块可翻转的板上，以便对力矩控制、行程控制器、开度机构进行调整。按钮盒上有三个按钮，中间为现场/远控转换按钮，其左边现场关阀按钮，右边为现场开阀按钮，盖上按钮盒为远方控制，打开盖子为现场操作。行程控制机构，采用十进制计数器原理，控制精度高。为全系列通用部件，其结构，其工作原理为：由减速箱内的一对大小伞齿轮带动主动小齿轮（Z=8），再带动计数器工作。如果计数器按阀门开、关的位置已调好，当计数器随输出轴转动到预先调整好的位置（圈数）时，则凸轮将转动90°，迫使微动开关动作，切断电机电源，使电机停转，从而实现电动装置行程（转圈数）的控制。

江苏兰阀通用设备有限公司DKX型电动阀门控制箱用于控制阀门的开启和关闭，可用于现场单独控制或远方集中控制

### 控制箱技术数据

1. 电源：380V，50HZ，三相四线制。
2. 工作环境：
  - 1) 环境温度：-20~+40（DKX-GB型为-30~+60）
  - 2) 相对湿度：不大于80%（DKX-GB型为不大于95%（20±5时）
  - 3) 周围不含强腐蚀性、易燃易爆介质。（DKX-GB型周围环境含有爆炸型介质，防爆标志位d I I B T 4）

注：DKX - GB型防护等级为IP55，特俗交货可达IP65。

江苏兰阀阀门电动执行机构将以优异的产品质量，合理的产品价格，优异的售后竭诚为您服务！

叠加式的结构：DQ型电装由厂生产的Z型电装加二级减速器组成。按其使用的Z型电装，分为DQW户外型(用Z的户外型)；DQB隔爆型(用Z的隔爆型)。

本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。