尼龙软管 尼龙PA波纹管 浪管

产品名称	尼龙软管 尼龙PA波纹管 浪管
公司名称	深圳长泽园电子有限公司
价格	.25/米
规格参数	品牌:长泽园
公司地址	深圳市南山区高新中四道阳光海景豪苑A座28M
联系电话	075526050904 13699812253

产品详情

☐ 颜色: 深灰色(ral 7037)，黑色(ral 9005)

☐ 温度: -40°C~125°C 短时间150°C

☐ 阻燃等级：hb(ul94)，根据fmvss 302要求，

燃烧速度<100mm/min

☐ 特性: 柔软有韧性,中等壁厚,表面有光泽，抗扭曲，

高的机械强度，耐油、 碱、弱酸等，耐摩擦,黑色耐紫外线,

不含卤素、磷、镉,通过rohs测试

☐ 应用场合: 机床，机械制造，电气控制系统等

☐ material: polyamide 6

☐ color: grey (ral 7037), black (ral 9005)

(阻燃尼龙波纹管结构图)

☐ temperature range: min-40°C,max125°C,short-term150°C

☐ flame-retardant: hb (ul94), according to fmvss 302: <100mm/min

☐ properties: flexible and excellent tenacity, medium wall thickness,glossy surface,wind resistant, high

mechanical strength, resistant to oil, acid and solvents.anti-friction, black tubings are uv-resistant ,free of halogen, phosphor and cadmium, passed rohs.