

冷水机。螺杆式低温-25冷水机 制冷压缩机 其他制冷设备

产品名称	冷水机。螺杆式低温-25冷水机 制冷压缩机 其他制冷设备
公司名称	杭州劳达实业有限公司
价格	148000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:低温冷水机 品牌:杭州劳达
公司地址	杭州市余杭区瓶窑镇馒头山72号
联系电话	86-057188543697 13588855261

产品详情

ldsw—ld系列水冷螺杆式冷冻机

ldsw-l系列水冷螺杆式冷冻机组采用国际知名品牌螺杆压缩机，配套优质高效能铜管制作的冷凝器、蒸发器及世界名牌控制元件，使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点，其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃！

ldsw—ld系列水冷螺杆式冷冻机(单机头)参数

(此表为部分机型参数，可根据客户需要度身打造)

型号ldsw		50ld	60ld	80ld	100ld	130ld	150ld		
标准制冷量	kw	165	185	281	352	468	574		
	kcal/h	142000	159000	241660	302720	402480	493640		
制冷剂		r22 (r407c/r143a)							
制冷剂量	kg	30	38	56	70	90	120		
电源电压		3ph/380v/50hz							
控制方式		微电脑可编程控制，触摸屏人机界面操作							
保护功能		压缩机过热保护，机组过载保护装置，高低压力保护装置，防冻保护装置，							
量控制段	%	25/50/75/100；33/36/100；无级能量调节							
压缩机数量	台	1							
压缩机功率	kw	35.1	37.0	60.0	72.0	94.0	116.0		
冷却水	进出水温度	° c 30/35							
	流量	t/h	34.5	37.0	60.0	75.0	98.0	120.0	
	水程阻力	mpa	0.07						

	管径	法兰	dn80		dn100		dn125			
冷冻水	进出水温度	°c	12/7							
	流量	t/h	27.6	33.0	49.0	60.0	78.0	96.0		
	水程阻力	mpa	0.07							
	管径	法兰	dn80		dn100		dn125			
尺寸	长	mm	2300	2400	3000	3000	3600	4100		
	宽	mm	900	900	950	950	1100	1200		
	高	mm	1200	1200	1200	1200	1600	1800		
重量	kg	1100	1200	1500	1600	2400	3500			

机组特点和作用：

压缩机采用国际品牌，新型高效螺旋转子压缩机，比一般压缩机效能高出20%-30%。

高效率5-6专利非对称转子齿型。

容量控制可采用四段式（100%-75%50%-25%）或三段式（100%-66%-33%）及无段式控制系统。

采用高效率硅钢片特殊槽型设计，并配备内外全向式设计冷却流道，使压缩机马达在任何负载下均可发挥最高效率。

独特内建式油压系统，无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果，油分离器采用双层过滤方式，滤油效果佳，热交换器可发挥最

高效率、低噪音、低震动。大能力。

本产品的加工定制是是，类型是低温冷水机，品牌是杭州劳达，型号是LDSF-100，标准制冷量是88.6（kw），输入功率是51.4（kw），外形尺寸是3300*950*1200，重量是1600（kg），应用领域是广泛，结构类型是螺杆式