

苏州铝合金提升门厂家

产品名称	苏州铝合金提升门厂家
公司名称	苏州西朗门业有限公司
价格	19500.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区宝带西路5001号
联系电话	86-051266573990 18862346009

产品详情

铝合金提升门

一、Serang(西朗)电动提升透视门分为上滑式、直升式、分节提升式，视门顶空间大小而定。扭簧平衡，电动升降开启。

二、滑升透视门结构由以下几部份构成：

1、门板：

门板采用特制铝型材边框架（颜色可选），内部镶嵌透明聚碳酸脂板（板身厚度为3mm-5mm两种）。

门板做好后厚度一般为40mm、加强筋长也为40mm。（型材厚度：1.5~3.0mm不等）。

根据需要可加其它型式的门板：门板采用双层彩钢板，内部充填硬质聚胺脂发泡料、板身厚度一般为40mm。

在门板底部设有三元乙丙橡胶密封条，该密封条内设有安全气囊。

2、五金配件：

门板连接铰链为热镀锌冷轧钢板冲压制作。材料厚度 =2mm，镀锌厚度大于28mm。导轨为 =2mm热镀锌钢板辊压制作的3英寸工业门专用导轨；导轨截面形状带有防脱钩，以确保轮

在导轨内平稳运行；导轨护板为 =2mm热镀锌钢板辊压制作，护板上设有门侧密封橡胶的插槽及与导轨连接的安装孔；导轮配套专用导轮，导轮材料为耐磨尼龙，内含滚轮轴承、

运行平稳、无噪音。

其余五金件采用热镀锌钢板冲压制作，尺寸准确，互换性好。

3、平衡系统：

提升门采用扭簧平衡，平衡扭簧为专业弹簧厂根据门重负荷计算而设计制作的扭簧，使平衡达到最佳状态。扭簧材料选用优质60si2MnAz弹簧钢制作确保使用寿命超过30000个循环

周期。表面发黑防锈处理。

提升钢丝绳轮，标准提升门采用圆柱形绳轮。轴杆采用热镀锌钢管，二轴端为实心圆钢。

提升钢丝绳安全系数大于门重的5倍，并在门板上设置钢丝绳断裂、确保门板安全运行。

3、电机及控制：

电机选用西朗工业C型电机，型号为LX-C，该电机 、技术参数

电源：单相交流220V频率：50Hz

直流电机工作电压：36V最大输出扭矩（N。M）：65

最大行程（电子限位）：不限输出轴孔径（mm）： 25.4

环境温度：-40——60 输出轴转速（r/min）：32

热保护工作温度（ ）：120连续运行时间（min）：10

开门速度：15-20mm/秒