

同鑫冷却塔设备图片|江西闭式冷却塔厂

产品名称	同鑫冷却塔设备图片 江西闭式冷却塔厂
公司名称	江西同鑫冷却设备有限公司
价格	7500.00/套
规格参数	品牌:同鑫 型号:TBF 功率:5.5
公司地址	吉安县青年创业孵化园内
联系电话	0796-7075608 18979647527

产品详情

同鑫冷却塔设备图片|江西闭式冷却塔厂

同鑫

冷却设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。冷却塔的作用是将带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。现在的个环保设备，对于[冷却塔](#)的出现，也给不少老板解决了不少的问题，减少了更多不必要的开支。逆流冷却塔的主要特点：

1.整体结构

坚实轻巧，本体及水盘采用强化玻璃纤维（FRP玻璃钢）制造，[耐腐蚀](#)。表面的面漆加紫外线抑制剂，能抵抗阳光侵袭破坏。

2.所有的钢铁材料全部经过热浸镀锌处理，耐腐蚀，经久耐用。

3.特殊设计轴流式风机配以皮带减速机、[噪音低](#)、风量足，加装特制水滴消音毯，消除水声。

4.采用特殊设计PVC挡水帘（止水器），阻止飞溅效果显著，压降损失轻微，飞溅损失在0.001%以下。

5.特殊设计散水器，[口径大](#)不会阻塞，但三水效果特佳，安装在[塔体](#)内部不受外界尘土杂物污染。

6.采用蜂巢式真空成型散热材，交错排列表面有沟槽，热交换效果特佳。

7.[水盘](#)采倾斜设计，易清洗、[装水少](#)，运转重量较低，但水槽特大，过滤吸入空气。

8.冷却塔之家轻巧[坚实](#)，无论有无避震铁架均很方便组立。

玻璃钢冷却塔技术参数：

参数	FKGN-1000	FKGN-1250	FKGN-1500	FKGN-2000	FKGN-2500	FKGN-3000	FKGN-3500	FKGN-4000	FKGN-4500	FKGN-5000
a	5	5	6	7	7	7	9	9	10	10
b	5	5	6	7	7	7	9	9	10	10

注：1、各支撑面在同一水平面上，其标高及尺寸误差小于6mm；

2、冷却塔的荷载均匀分布在各支撑面上。