

XSR70高清彩屏无纸记录仪 全铝铸造显示仪表

产品名称	XSR70高清彩屏无纸记录仪 全铝铸造显示仪表
公司名称	广州研宏自动化仪表有限公司
价格	2380.00/个
规格参数	品牌:研宏科技 型号:XSR70 加工定制:是
公司地址	广州市广州大道北1521号润祥大厦
联系电话	86-02082054882 18026268277

产品详情

基本性能及应用》蓝色5英寸320×240分辨力液晶屏》1~16通道万能输入，误差：±0.2%，16位a/d》64mb记录内存，0.1秒~60分记录间隔》u盘转贮接口》外形尺寸：144×144》仪表电源：220v ac

详细参数：

概述yhr300蓝屏记录显示仪由液晶屏、按键、arm微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、智能通道板、大容量flash等构成。可配备不同类型的智能通道板，根据应用要求选择 内置大容量flash，可通过u盘快速将flash中的数据转储到计算机中。内置的flash的容量为64m，8通道时若0.1秒记录一次可记录104小时，20秒记录一次可记录865天。最快0.1秒记录一次所有通道的数据，记录间隔在0.1秒-50秒间自由设定，（超过50秒时可选1分钟，5分钟，10分钟，30分钟，60分钟）。非循环和循环两种记录方式。数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面 追忆曲线读数光标功能 测量、显示、记录精度±0.2% f·s 可组态8点报警功能技术规格1 显示320×240分辨力，视域尺寸103×79（mm）数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面共四个基本画面基本误差小于±0.2% f·s，数字显示范围-1999~9999测量分辨力：1/60000，16位ad转换器实时曲线记录间隔0.1秒~60秒分8档，对应整屏曲线时间30秒~300分追忆曲线记录间隔从0.1秒到50秒连续可设超过50秒时可选1分钟，5分钟，10分钟，30分钟，60分钟。可选择循环或非循环两种记录方式2 输入信号输入信号包括直流电流，直流电压，热电阻，热电偶，远传压力表五类，通过按键输入选择。万能输入，无需跳线器。直流电流：（4~20）ma，（0~10）ma，（0~20）ma直流电压：（1~5）v，（0~5）v热电阻：pt100，cu100，cu50，ba1，ba2，g53热电偶：k，s，r，b，n，e，j，t其它输入信号或分度号需在订货时注明。3 报警输出继电器输出：触点容量220v ac，3a，阻性负载共用4点报警，可按通道的各报警点值设定可扩展为12点输出4 外供电源24v dc电源：用于给变送器供电，负载能力 200ma5 通讯接口（选择功能）光电隔离rs232、rs485标准，在订货时注明通讯速率9600，19200，57600，115200通过设定选择配套测试软件，提供组态软件和应用软件技术支持可选modbus_rtu通讯协议与上位机通讯6 电源条件220v ac供电的仪表：220v±10%，功耗小于15va24v dc供电的仪表：24v±10%，功耗小于15va注：实际功耗与仪表总通道数有关7 环境工作温度范围：0~50 储藏温度范围：-20~60 工作湿度范围:低于85%r.h 8记录时间记录时间的长短与flash

存储器容量、记录间隔和输入点数有关.

需要详细安装使用说明资料可加qq8755948或邮箱8755948@qq.com索取

手机13622220754 , 020-82054882或登录www.yanhongkeji.com下载。

本产品的品牌是研宏科技，型号是XSR70，加工定制是是，测量精度是0.2%FS，结构型式是全铝铸造，显示方式是液晶显示，外形尺寸是144*144（mm），开孔尺寸是138*138（mm）