

瑞士+GF+pH/ORP监测仪表 Signet 2750 pH/ORP传感器显示仪表

产品名称	瑞士+GF+pH/ORP监测仪表 Signet 2750 pH/ORP传感器显示仪表
公司名称	广东远通工业科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:+GF+ 型号:Signet2750pH/ORP传感器电子变送组件 加工定制:是
公司地址	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋 2单元307
联系电话	13316615888 13316615888

产品详情

产品价格、型号、规格以和卖家询价的为主，为了商业机密，网上价格标的仅做为商品展示,请知悉

名称：+gf+ signet 2750 ph/orp传感器电子变送组件

详细信息：

+gf+ signet 2750 dryloc® ph/orp传感器电子变送组件

signet 2750 ph/orp传感器电子变送组件采用dryloc® 连接，适用于不同的应用需求。

2750可以前置放大信号，有两种输出：带easycal功能的两线制4-20ma电流输出或可以延长电缆适用于signet 8900多参数控制器的数字信号(s3I)输出。

2750通过自动识别电极类型实现ph或orp测量。可选的easycal功能实现一键校准，led显示实现可视反馈。

dryloc®电极连接系统器可以实现l沉入式或在线安装的稳定快速连接。nema 4x级接线盒集成2750的在线式安装，也可以作为沉入式安装附件。

当与2724，2774和2764系列3/4"或1"电极连接时，2750沉入式前置放大器也可以用于在线式安装。2750在线式前置放大器可以用于dn100(4")以下和wet-tap安装件。

应用领域:

水处理和污水处理中和系统冲洗控制排放监测表面处理絮凝处理重金属去除消毒系统卫生处理系统海洋生物维持系统游泳池控制

优势:

在线式和沉入式安装自动温度补偿ph或orp自动识别可选easycal校准支持缓冲溶液自动识别便于连接的接线盒

标准:

ceulrohs

2750/2760放大器特点：

可在线或浸没安装，坚固双密封。采用dryloc连接方式，可快速组成在线式或浸没式安装的测量系统。采用nema4x接线盒可延长电缆。有2750和2760两种型式。2750可以输出两种信号，4-20ma或s3I，能自动识别电极类型来配置测量。

选型表：

电子变送组件，用于连接plc、带4-20ma输出的任意变送器等		
3-2750-1		
	-1	在线式电子变送组件（黄色壳体）-推荐用于8900控制器
	-2	在线式电子变送组件，带easycal，用于4-20ma输出
	-3	浸没式电子变送组件，带4.6m电缆和3/4" npt螺纹
	-4	浸没式电子变送组件，带4.6m电缆和iso 7/1-r3/4螺纹
3-2750	-3	产品编号示例
用于连接signet的5700、8750变送器等：		
3-2760		ph/orp放大器或连接器（当用于连接其他品牌的仪表时），带4.6m电缆
		用作放大器（连接件未列，如需要，可询问）：
	-1	3/4" npt螺纹，4.6m电缆
	-2	iso 7/1 r3/4螺纹，4.6m电缆
	-3	作为连接器，3/4" npt螺纹，4.6m电缆
	-4	作为连接器，iso 7/1 r3/4螺纹，4.6m电缆
		安装形式，选其一：
	-	沉入式安装（灰色）
	1	在线式安装（黄色）
3-2760	-2	产品编号示例

本产品的品牌是+GF+，型号是Signet2750pH/ORP传感器电子变送组件，加工定制是是，测量精度是1-100，结构型式是PH/ORP，显示方式是3/4NPT螺纹，4.6m电缆，外形尺寸是3/4（mm），开孔尺寸是3/4（mm）