

立式三辊闸 手动三辊闸 指纹考勤三辊闸 门禁控制三辊闸

产品名称	立式三辊闸 手动三辊闸 指纹考勤三辊闸 门禁控制三辊闸
公司名称	深圳市诚盛通智能设备有限公司
价格	2800.00/ck
规格参数	品牌:诚盛通 型号:立式三辊闸 类型:多款供选
公司地址	深圳市龙华新区东环二路颖博工业园A栋
联系电话	0755-23775789 13641498450

产品详情

智能三辊闸，摆闸，翼闸，一字闸，平移闸，全高转闸，监狱闸，十字转门订购热线：13641498450胡先生，www.cst6868.com 深圳市诚盛通智能设备有限公司。

整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆或收杆。

工作环境：室内、室外(阴棚) 温度：-10 ~ 50 相对湿度：90%，不凝露
感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做 开闸时间：0.2秒
通行速度：30人/分钟 通讯接口：标准rs485接口，距离 1200米
输入接口：干接点信号或+12v电平信号或脉宽 100ms的dc12v脉冲信号，驱动电流 10ma；

三辊闸功能特点：

1.全自动桥式侧面圆弧三辊闸：
兼容ic、id、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备 闸杆运行平稳、低噪音
具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电自动上杆
控制板带有计数功能，led数字显示功能(可选) 控制板带有记忆功能
有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选

2.半自动桥式侧面圆弧三辊闸：
兼容ic、id、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备 闸杆解锁，迅速可靠
具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆
控制板带有计数功能，led数字显示功能(可选) 控制板带有记忆功能
有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选

3、机械桥式侧面圆弧三辊闸
独特的定位、复位系统：自动复位，能够始终保持其一根杆处于水平位置
属于纯机械传动产品，无电控操作，具有结构简单、可靠性高
不用维护等特点，适用于单向限流管理的场所

适用范围：
车站、、码头、旅通道管理 企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理

产品说明

特殊通道控制

三辊闸产品主要技术参数：

本产品的品牌是诚盛通，型号是立式三辊闸，类型是多款供选，使用环境是工地，智能小区，写字楼，工厂，宿舍，图书馆，车站，码头等，系统要求是w7, xp，接口是tcp/ip，通讯速度是0.2（kbps），采集速度是0.2（s），电源是220v（v），湿度是20-80（%），分辨率是300（bpi）

外形尺寸：长1400×宽280×高980（mm） 不锈钢厚度:1.5mm或2.0mm 重量：70kg

闸杆长：机箱以外510(mm) 闸杆最大承受力：80kg 闸杆工作驱动力：3kg

闸杆传动方式：数字方式 闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即

可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行

自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；

灯光提示：通行方向指示 采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求