

1寸塑料减压阀

产品名称	1寸塑料减压阀
公司名称	深圳市好雨净水设备制造有限公司
价格	40.00/个
规格参数	品牌:好雨 材质:塑料 型号:1寸
公司地址	深圳市宝安区福永街道和平高新开发区松发工业园A1幢第三层
联系电话	26912196 13420951633

产品详情

减压阀利用其自身独特的结构，解决了减压阀压力抖动问题；更解决了减压阀在来水高压区的密封问题；使减压阀可以平稳工作，同时大大延长了工作寿命，且安装方便，安全实用；水压低时，不会减低水压；水压高时可以稳压.使减压阀可以真正走向实用。

1、广泛应用于节水灌溉，可精确控制水压保证节水灌溉系统的正常工作。

2、可大大提高喷头 滴头 水管以及控制阀的寿命。

1、2分减压阀出水压力 $0.2 \pm 0.02\text{mpa}$ ，4分减压阀出水压力 $0.3 \pm 0.03\text{mpa}$

2、每增加1mpa，出水压力约增加0.04mpa。

3、阀门通量：阀体最小的通径大于同口径的管道，所以几乎不增加水阻，故在低水压时，不会让用户感觉不便。

4、阀门寿命：5年以上（在管路中1mpa的来水压力下，30万次全开全闭测试未发现异常，按家庭每日最多使用150次阀门计算，故推断寿命为5年以上）。

5、压力传递：无压力传递现象。在管路压力为0.1mpa时(此时阀后不留任何空隙、阀门亦为全开)，以1mpa水锤冲击，未见限压值升高。

6、2分阀体最大承受压力：2mpa（考虑材质强度和实际需要我们只测试到2.5mpa）。

4分阀体最大承受压力：4mpa（考虑材质强度和实际需要我们只测试到4.5mpa）。

本产品的品牌是好雨，材质是塑料，型号是1寸，连接形式是螺纹，适用介质是水，公称通径是28，结构

形式是弹簧薄膜式，压力环境是高压，工作温度是常温，标准是英标，流动方向是双向，驱动方式是水力控制，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式