

# 仪器，LBT-TNHY6G手持农业气象监测仪，致电询价，更多优惠

产品名称	仪器，LBT-TNHY6G手持农业气象监测仪，致电询价，更多优惠
公司名称	中工天地科技（北京）有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:鲁伯特 型号:LBT-TNHY6G
公司地址	北京市丰台区科技园天龙华鹤8层
联系电话	86-01057799518 13716552977

## 产品详情

### lbt-tnhy6g手持农业气象监测仪

功能特点：1.手持机功能：小巧美观便于携带，轻触式按键，大屏幕点阵式液晶显示，全中文菜单操作。一键式切换，可以手动记录也可通过主机随时设置采样间隔，自动记录数据并存储。交直流两用，即可拿到野外随时测量采集数据，也可长时间放置记录地点。数据保存功能强大，最大可储存120000条数据，即可在主机上查看数据，也可导入计算机。意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。探头具有一致性，可按需要自行组合传感器，不同气象参数的传感器接口可以互换，不影响精度。将传感器插入主机后无需设置，自动搜索到多种不同类别的传感器（类似于u盘和电脑相联接）。仪器具有256通道同时检测的扩展功能，可以实现多点同步检测。2.上位机软件功能：显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看，放大，缩小功能，清晰明朗。具有设置超限区域着色功能，超限数据变色示警，可作为农情评价的基础。可将存储记录的数据以excel格式备份保存，方便以后调用。每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看，并可通过计算机打印。曲线坐标均可自行设置和移动，分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。3.gps定位功能：内置gps模块，能精确测定测点的地理信息，测试界面除显示所测参数、存储数据量外，还可显示测点的经纬度。经纬度精确到小数点后四位。定位精度：5m。

技术参数：测试时间：2秒 记录容量：120000条数据（两参数即为60000组，三参数即为40000组，四参数即为30000组，以此类推）记录时间间隔：1分~99小时连续可调 通讯接口：rs-485、usb接口 电池：5号电池5节，交流电源一只

### 参数指标：

测定指标	参数	测定指标	参数
温度	范围：-40 ~ 120	雨量	范围：0 ~ 4mm/min
	精度：±0.4		精度：±0.1mm

湿度	分辨率：0.1 范围：0 ~ 100%rh 精度：± 3%rh 分辨率：0.1%rh	c02	分辨率：0.1mm 范围：0 ~ 2000ppm (如要5000ppm或以上范围，订货前通知) 精度：+(40ppm+测量值×3%)
露点	范围：-40 ~ 120 精度：± 0.4	土壤温度	分辨率：1ppm 范围：-40 ~ 100 精度：± 0.5
光照强度	分辨率：0.1 范围：0 ~ 200000lux 精度：± 5%	土壤水份	分辨率：0.1 ; 范围：0 ~ 100% 精度：± 0.3%
光合有效 辐射	分辨率：1lux 范围：0 ~ 2,700 $\mu$ molm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> (400-700nm) 精度：± 1 $\mu$ molm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup>		分辨率：0.1% 范围：ph：0 ~ 14 精度：± 0.1
风向	分辨率：1 $\mu$ molm <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> 范围：风向0 ~ 359 ° 精度：± 1 °	土壤盐分	范围：0 ~ 20.00ms/cm
风速	范围：风速0 ~ 45m/s 精度：± (0.3+0.03v)m/s	气压(选配)	精度：± 2% 范围：0 ~ 1100.0hpa 精度：+1hpa

中工天地客户服务中心客服热线：4008-909192

中工天地销售服务中心地址：北京市丰台科技园区2号楼8层 电话：010-57799518(十线)

销售一部：西南区（云、贵、川、渝、闽、藏）李经理 13716087728 分机请拨801#

销售二部：华北区（京、冀、晋、鲁）司经理 13716186758 分机请拨802#

销售三部：华南区（桂、粤、琼、皖）张经理 13716582778 分机请拨803#

销售四部：西北区（蒙、新、甘、陕、宁、青）王经理 13716552977 分机请拨804#

销售五部：东北区（黑、吉、辽、津）付经理 13716127736 分机请拨805#

销售六部：华东、华中区（豫、鄂、湘、赣、沪、浙、苏）赵经理 13716185738  
分机请拨807#传真：010-63726709邮箱：zgtkdj@126.com

本产品的加工定制是否，品牌是鲁伯特，型号是LBT-TNHY6G，测量范围是详见说明书，测量对象是详见说明书，测量精度是详见说明书，分辨率是详见说明书，尺寸是详见说明书（mm），重量是详见说明书（kg）