

YZA-25|YZB-25充气枪

产品名称	YZA-25 YZB-25充气枪
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:YZB-25充气枪 YZB-25充气枪:YZB-25充气枪
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

YZA-25|YZB-25充气枪

性能规范：	公称压力PN	2.5	MPa
	壳体试验压力PT	3.75	
	高压密封试验压力	2.75	
	适用介质	液化气、天然气、液氨	

适用温度

-40 +80

YZA (B) -25冲气枪 通径 (DN) : 2.5MPa 材料 : 合金钢 接口螺纹 : M20 × 1.5
胶管长度 : L=2000mm

液化气阀门属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

液化气阀门优点：

结构简单，制造和维修比较方便。

工作行程小，启闭时间短。

密封性好，密封面间摩擦力小，寿命较长

液化气阀门缺点如下：

流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。

不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

调节性能较差。

液化气阀门的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。

[上海维旺迪阀门有限公司](#) 液化气阀门 产品如下：

J41N液化气截止阀，Y41N液化气截止阀，Q41F液化气球阀，H41N液化气止回阀，H42N液化气止回阀，H44N液化气止回阀，QDQ421F-40气动紧急切断阀，QDY421F-40液动紧急切断阀，YG02筒型过滤器，MT限流阀，YZB充气枪，YG排污箱等

阀门材质有：黄铜、铸钢、碳钢、不锈钢、304、316、等。

阀门规格:DN15-DN1200。压力:1.0-6.4Mpa。

国标GB HB。