

SB02-60手摇油泵厂家|上海

产品名称	SB02-60手摇油泵厂家 上海
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:SB02-60手摇油泵 SB02-60手摇油泵:SB02-60手摇油泵
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

SB02-60手摇油泵|SB02-60手摇油泵厂家|上海SB02-60手摇油泵

概述

SB02-60型手摇油泵

SB02-60型手摇油泵适用于液化石油气储配站储罐下紧急切断阀配套使用，远控注油，控制其开启和关闭。

主要设计参数

SB02-60型手摇油泵

泵的油箱在泵的外套体腔内，注油时析开上盖的注油塞即可，如油柱容积不够时可外加辅助油箱。

强度试验：10.0MPa.

密封试验：6.0MPa.

高温泄压试验：400cc

配套设备：站用紧急切断阀

BY-850H 油路蓄能器 BY -962

工作压力：2.0~6.0MPa.

最高使用压力：7.0MPa

油腔容量：4000cc.

工作介质：13#机械油或2#锭子油

工作原理及结构说明

SB02-60型手摇油泵

1、手摇油泵通过受柄做往复动作，是压力增高来打开紧急切断阀，介质即可通过，如遇火灾或其它紧急情况时，将手摇油泵的泄压阀打开，油压系统迅速泄压，使紧急切断阀立刻关闭，或温度升高至75 以上时，安装在油泵或紧急切断阀的易熔塞立即熔化，达到自动泄压目的，是紧急切断阀自动迅速关闭。2、手摇油泵的主要构造是由吸压油的柱塞，进油阀，出油阀及泄压阀组成。由柱塞和进出油阀的封闭，形成的密封空间是油泵的工作腔，当柱塞向上运动是工作腔的容积由小变大时，由于腔内压力低于大气压力进油阀打开，油经滤油泵阀进入工作腔。当柱塞向下运动时工作腔的容积由大变小，工作腔的油压升高，出油阀被打开，将压力油排入油路系统，供紧急切断阀开启。泄压阀是用于压力油路系统泄压而设置的，工作时需将泄压阀关闭，在油路系统需要泄压时将泄压阀打开，即紧急切断阀关闭。3、泵的油箱在泵的外套体腔内，注油时杞开上盖的注油塞即可，如油柱容积不够时，可外加辅助油箱。

【主要性能参数】345.SB02-60型手摇油泵

公称压力	壳体试验
4	6

【结构图】345.SB02-60型手摇油泵

【主要零件材料】 345.SB02-60型手摇油泵

泵体	活瓣	活瓣密封圈
35	铜	丁晴橡胶I-3