

RDC503013AALPS电阻式位置传感器,RDC50系列,RDC503013A

产品名称	RDC503013AALPS电阻式位置传感器,RDC50系列,RDC503013A
公司名称	深圳市捷比信科技有限公司
价格	.01/个
规格参数	加工定制:否 品牌:ALPS 型号:RDC503013A
公司地址	广东省深圳市龙华东环一路皇嘉中心820~822
联系电话	0755-29796190 17727596190

产品详情

【rdc503013a】alps电阻式位置传感器,rdc50系列,rdc503013a现货

产品编号		rdc503013a
安装方法		reflow type
总电阻值		10k
电气有效可变角度		333.3 °
线性保证范围		320 °
线性		± 2%
通孔形状		3.5 dia
动作寿命		1,000,000 cycles
使用温度范围		-40 ° c to 120 ° c
机械性能	旋转扭矩	2mn · m max.
电性能	总电阻值许容误差	± 30%
	额定电压	5v dc
耐环境性能	耐寒性能	-40 ° c ± 3 ° c for 168h
	耐热性能	120 ° c ± 3 ° c for 168h
	耐湿性能	60 ° c ± 2 ° c, 90 to 95%rh for 96h
最小订货单位(pcs.)	日本	3,900
	出口	3,900

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

照片

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

外形图

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

电路图

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

线性

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

包装规格 载带

包装数(pcs.)	1箱/日本	3,900
	1箱/出口包装	3,900
载带宽度(mm)		24
出口包装箱尺寸(mm)		407 × 415 × 135

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepsun.com

焊接条件 回流方式的参考举例

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	回流焊 次数
	250	230	180	150	2 min.	-	5s	40s	4 min.	1 time
手工焊接方式的参考举例										
烙铁头温度						350 ± 5				
焊接时间						3(1, 0)s				

本产品的加工定制是否，品牌是alps，型号是rdc503013a，种类是位置，制作工艺是其他，输出信号是其他