

强制式卧式搅拌机，JS1000混凝土搅拌机，昌利机械

产品名称	强制式卧式搅拌机，JS1000混凝土搅拌机，昌利机械
公司名称	郑州市昌利机械制造有限公司
价格	90000.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:JS1000 混凝土机械类型:混凝土搅拌机
公司地址	上街区郑上路昌利公司站
联系电话	0371-61110000 19937134678

产品详情

强制式卧式搅拌机，js1000混凝土搅拌机，昌利机械

产品介绍

点击输入文字描述

js1000双卧轴强制式混凝土搅拌机，具备了单机独立作业、与pl系列配料机组成简易式混凝土搅拌站、为搅拌站提供配套主机等多重优越性，适用于各类大、中、小型预制构件厂及公路、桥梁、水利、码头、等工业与民用建筑工程，可搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆。

产品特点：js1000双卧轴强制式混凝土搅拌机。

- 1、结构合理，操作安全可靠、能耗低、搅拌混凝土质量好、效率高。
- 2、具备单机独立使用和作为搅拌站的配套主机的双重优越性。适用于各类大中型建筑施工，水电、公路、港口、桥梁、机场、大中型预制构件厂和商品混凝土生产厂的理想设备。可与不同型号的pl系列配料机组成简易式混凝土搅拌站，也可作为搅拌站的主机。可搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆，是一种高效率机型，应用非常广泛。

适用场地：本机具有搅拌质量好、生产效率高、操作简单、维修方便、能耗低、噪音小、易损件寿命长等优点，可单独使用，亦可作为搅拌站的配套主机。适用各种工地及中小型预制构件厂。

产品实拍图

产品特写图

产品技术参数

产品型号	js500	js750	js1000
进料容量 (l)	800	1200	1600
出料容量 (l)	500	750	1000
生产率 (m ³ /h)	25	30~35	40~50
骨料粒径 (mm)	60~80	60~80	60~80
搅拌电机功率 (kw)	18.5	30	2*18.5
搅拌转速 (r/min)	30	29.3	25
提升电机功率 (kw)	5.5	7.5	11
外形尺寸 (mm)	4486*3030*5280	3600*3400*5800	8765*3436*9540
整机重量 (kg)	3970	6100	10100

产品详情

1、结构简介

js1000型双螺旋带混凝土搅拌机是由上料、搅拌、卸料、供水、电气等部分组成。

2、搅拌系统

搅拌系统是由电动机、皮带轮、减速器、开式齿轮、搅拌筒搅拌装置、供油装置等组成。

电动机直接与摆线针减速器相接，减速器两输出轴通过两对开式齿轮分别带动二根水平配置的搅拌轴反向等速回转。

搅拌筒的圆弧部分是焊接成的，搅拌筒内镶有五种衬板，均用沉头螺钉与筒体联接紧固。

搅拌筒上的四个观察盖在掀开90°后能相向推出。搅拌轴与搅拌筒两端相联处设有专门的密封装置。为保证密封质量，在搅拌筒的端面上设有专门的供油器。

3、上料系统

上料系统由卷扬机构、上料龙架、料斗、进料嘴等组成。制动电动机通过减速器带动卷筒转动，钢丝绳经过滑轮牵引料斗沿上料架轨道向上爬升，当爬升到一定高度时，料斗底部斗门上的一对滚轮进入上料架水轨道，斗门自动打开，物料经过进料嘴投入搅拌筒内。为保证料斗准确就位，在上料架上装有限位开关。上限位有两个限位开关，分别对料斗上升起限位和安全保护作用。下限位只有一个限位开关，当料斗下降至地坑底部时，钢丝绳稍松，强簧杠杆机构使下限位动作，卷扬机构自动停车。下限位及弹簧杠杆机构均装在上导轨顶部。上料架上部是可以折叠的。用螺栓联接，运输时将其折叠，以便降低运输高度。制动电机可保证料斗在满负荷运行时可能性地停在任意位置，制动力矩的大小由电机后座的大螺母调整。

4、供水系统

供水系统由水泵、节流阀、清洗装置、喷淋装置组成。通过气缸带动节流阀可调节水的流量，面供水总量由电子称调节。

5、卸料系统

卸料系统由卸料六、气泵、换向阀、分气阀、气缸、电气等机构组成。

卸料门安装在搅拌机底部，通过气缸，实现气动卸料。以及卸料门的开闭位置，通过调整密封条的位置可保证卸料门密封。jss1000卸料手动操作杆是为临时停电时应急卸料和气缸失灵时卸料之用，平时应将其拆下，以防伤人。

6、电气系统

电气控制线路设有空气开关、熔断器、热继电器，具有短路保护、过载保护的功能。所有控制按钮及空气开关手柄和指示灯均布置在配电箱门上，并设有门锁。按钮外面设有防护罩。

配电箱内的电器元件装在一块绝缘板上，安全可靠，操作维修方便。

电气控制电源为380v三相四线制电源，电压允许误差为±10%，否则禁止使用。若用户自备发电电源，容量应 100kva。电动机的表面温升 60，带电部分对外壳绝缘 0.5m。

企业介绍

郑州市昌利机械制造有限公司，始建于一九八二年，紧邻郑上路，位于荥阳西大门，上街区东大门----世纪广场，交通便利，经济发达----中国建筑机械之乡。主要从事建筑机械的设计、生产和销售。经过二十多年的奋斗历程，我公司在全国各地建立了二百多家销售公司，产品远销国内外，为弘扬民族产业和推动国家基础经济建设，做出了应有的贡献。

二十世纪八十年代，建筑机械的生产和销售市场几乎被国有大型企业和国外名牌全部占领，荥阳建筑机械行业还处于起步阶段，昌利人看准社会发展契机，义无反顾的选择了建筑机械行业。几度春秋几度风

雨，伴随着昌利人的不懈努力，昌利公司不断发展壮大，迅速崛起，带动着荥阳市建筑机械行业成群式发展，成为中国驰名的建筑机械生产基地。

时至今日，昌利公司经过三十多年的艰苦创业，已发展成为荥阳市生产建筑机械的大型骨干企业，规模大，效益显著。公司目前占地面积9万平方多米，建筑面积5万平方米，固定资产达1.9亿元。目前公司拥有员工两千三多人，其中工程师五十六人，专业技术人员一百九十余人，管理人员一百二十余人，技工九百余人。

本公司主要产品为混凝土搅拌机，混凝土搅拌站，稳定土拌和站，混凝土搅拌罐车，螺旋输送机，水泥仓，配料机，砖机，装载机，施工升降机，塔机，沥青搅拌站，干粉砂浆机等建筑机械。

联系方式

联系人

陈晨 先生（销售经理）

固定电话

86-0371-55967155

移动电话

13523442396

本产品的品牌是其他，型号是JS1000，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是40~50（m³/h），额定进料容量是1.6（m³），额定出料容量是1（m³），料斗提升速度是60（m/min），骨料最大粒径是60~80（mm），电机功率是11（kw），卸料方式是液压，搅拌功率是18.5*2（kw），拌筒转速是1（min），搅拌轴转速是25（r/min），外形尺寸是8765*3436*9540（mm），整机重量是10100（kg），规格是搅拌系统为双电机