

LPW Powerjet 清洗机

产品名称	LPW Powerjet 清洗机
公司名称	北京东方萌博科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:水清洗机 洗涤容量:100-150千克 (Kg) 样式:套桶
公司地址	北京市西城区牛街西片危改区8号楼2307室
联系电话	010-83546138 13301370815

产品详情

种类	水清洗机	洗涤容量	100-150千克 (Kg)
样式	套桶	适用范围	工业用
驱动方式	滚筒式	自动化程度	半自动
品牌	西门子	产品类型	全新
洗涤介质	水		

该powerjet 系统是一个适于长期、稳定工艺的高效设备，结构设计紧凑，洗涤过程使用环保的水基清洗剂。其模块化系统可实现对几乎所有的按客户要求定制的解决方案。

在powerjet 的浸渍/冲洗洗涤操作过程中产生一个很强的紊流。当其与工件篮筐的旋转或摇摆运动结合就会产生不断变化的动压条件。这种压力梯度覆盖了从超压到真空的范围，这样，就产生了适于清洗腔体和深孔的反向流动。在腔体中浸泡过程的浮力与powerjet 工艺的结合有效地从产品上去除了污垢。沐浴清洁是不断通过全流过滤。此外，它可能发生，当腔体排水后，微小的污粒仍浮在表面进而沉淀在工件上。为了防止这种情况，产品之后还经过脱油、过滤过的清洗剂或洗涤剂清洗，以达到一个特别高的洁净度。由重力排除工作腔的液体，以确保比用水泵回流工艺产生泡沫的风险较低，因此，可更好地去除洗涤剂中油的成分。这改进了液槽中的去乳化，从而增加了其使用寿命

该设备主要优点：

- 压力范围14 – 18巴下高效率的压力冲洗
- 高能源效率，节水，节电
- 紧凑的设计减少热量损失

模块化的可扩展性，可扩充至3/5腔体•

优化工艺性能，大口径排流阀直接排水，减少不必要的清洗液转移• 使用过滤过的空气来干燥•

内置的在恒定温度下的全流量过滤• 连续支路过滤可实现清洗液的全时、全量过滤•

集成的预分离油装置• 沉淀油水分离装置•

超声波清洗，预设定适合钢铁及铸铁清洗功率10瓦/升，但超声波功率可调•

热风干燥，直接热风，压力100-200mil. bar，温度40-130 ° c可调• 真空干燥•

多级精细过滤（袋、芯及磁性分离器）• 蒸发器• 蒸汽凝结• 水淡化用于冲洗沐浴•

腔体清洗喷嘴，清洗喷嘴18巴，漂洗喷嘴2.5巴• 通过喷嘴向腔体有上往下注水• 前方大口径视窗•

篮筐位置通过程序任意可调