

PS PVC发泡板筑模板生产线设备

产品名称	PS PVC发泡板筑模板生产线设备
公司名称	广州市三晖盈机械设备有限公司
价格	270000.00/台
规格参数	品牌:联信 型号:LXMB 板材宽度:1000-2000 (mm)
公司地址	广东广州市番禺区化龙镇金盛二路34号101
联系电话	86 020 39932896 13535530567

产品详情

PS PVC发泡板筑模板生产线设备

是我公司结合国外成熟技术的基础上研发出来的。该木塑发泡设备由异向双螺杆挤出，板材模具，真空定型和十辊牵引等辅机部分组成，能生产200-1220mm宽,3-30mm厚的结皮发泡板材。

pvc结皮发泡建筑模板生产设备 建筑模板规格 pvc结皮发泡木塑建筑模板生产线的生产工艺流程：

配料 高冷混 挤出 发泡 冷却定型 喷淋 牵引切割 堆料 检验 成品入库

规模名企，品质精研，终身售后！

联系人：陈平

手--机：13535530567

邮--箱：chenpingfeng@21cn.com

Q Q：252037369

广州市联信塑料机械有限公司

塑料挤出机设备专业制造厂家

pvc结皮发泡木塑建筑模板是一种新型板材，板材芯部发泡，表面光滑，使板重量轻、强度高，同木材一样可加工。

- pvc建筑模板具有隔音、吸音、隔热、保温等性能。
- pvc建筑模板具有阻燃性，能自熄不虞火灾，可以安全使用。
- 各系列产品都有防潮、防霉、不吸水的性能，而且防震效果好。
- 各系列产品经耐候配方制成后，其色泽可长久不变，不易老化。本产品质地轻，储运、施工方便。
- 本产品使用一般木材加工工具即可施工。
- pvc建筑模板可像木材一样进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。
- pvc建筑模板可适用于热成型，加热弯曲及折叠加工。
- pvc建筑模板可根据一般焊接程序焊接，亦可与其它pvc材料粘接。
- 本产品其表面光滑，亦印刷。(印刷前需擦拭干净表面)。

木塑建筑模板与传统建筑模板相比较的优越性：

- 1、环保性；无论是木材资源还是钢材资源，都是不可再生资源，国家对它们的控制将会越来越严格，具体体现为价格的持续上涨。木塑建筑模板使用的原料是废旧塑料和废弃的木质材料，是废弃物的再生利用，不含甲醛等对人体有害的化学物质，在不久的将来定会受到政府的推广和市场的青睐。
- 2、回收性；传统的建筑模板在使用损毁后即成为了固体废弃物，加重环境污染。而木塑建筑模板可以回收再加工，即对已经使用损坏的木塑建筑模板可以进行破碎后再次放到加工机械里重造，形成全新的产品。
- 3、循环使用次数多；木模板的循环使用次数在3至4次，木塑模板的循环使用次数在25至30次。
- 4、强度大；木塑建筑模板的强度是木模板的8 - 10倍，可以从3至4米的高度摔下而不损坏、不变形。且不吸水、不分层、易脱模。
- 5、其他特点：如同木板一样可锯可钉可钻，便于建筑工人的安装、整合、叠放；阻燃，防腐，防蛀，可适应温差范围大，消除了不必要的损失和潜在的危险性。

本产品的品牌是联信，型号是LXMB，板材宽度是1000-2000（mm），板材厚度是2-20（mm），挤出能力是300-800（kg/h），生产速度是2-3（m/min），可生产板材类型是PVC板，可生产板材层数是单层板，售后服务是整机保修一年