

深圳热熔划线 黄白热熔龙华划线

产品名称	深圳热熔划线 黄白热熔龙华划线
公司名称	深圳路易通交通设施有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	品牌:路易通 型号:lyt-hx-003 产地:深圳
公司地址	307294210@qq.com
联系电话	0755 - 32909792 13418688348

产品详情

深圳热熔划线 黄白热熔龙华划线

对于车位划线来说，我们一般的材料是有很多种的，现在我们是使用热熔撒，对于这样的方式来说，它们的使用寿命会更长一些的，现在很少有停车场再使用冷漆的方法，对于冷漆来说，它们的使用寿命将会大大的降低，另外在使用的过程当中，它们经常会出现磨划的现象，如果出现了这种现象以后，那么对于整个停车场来说，将会大大的影响它们的整体的美观效果的。

划线施工流程：1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。

2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—2.0MM.用于热熔型路面标线施工。

主要性能：反光系数高、耐候性好、抗污染性能强、流动度好、使用寿命长。

施工程序：1、反光热熔标线，采用石油树脂C5热熔涂料，玻璃微珠底漆。

2、施工流程：[材料的熔融]---[清扫地面]---[放样]---[涂底漆]---[涂敷]---[修整]---[完成]。

3、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌5至10分钟后手推车进行现场划线施工，既划现用，没后果之忧，是工程规划最好的选择。