

F-DQW90、F-DQB90智能型阀门电装

产品名称	F-DQW90、F-DQB90智能型阀门电装
公司名称	扬州科易德阀门控制设备有限公司
价格	4380.00/台
规格参数	品牌:Keyeder 型号:DQW90
公司地址	扬州渡江南路299号
联系电话	0514-87317010 13179799166

产品详情

F-DQW90、F-DQB90智能型阀门电装

部分回转阀门电动装置，电动头，阀门电动执行器型号主要有：

DQW10 DQW20 DQW30 DQW40 DQW60 DQW90DQW120 DQW200 DQW250 DQW300 DQW400 DQW500

DQW600 DQW800 DQW1000 Q10 Q20 Q30 Q40 Q60 Q90 Q120 Q200 Q250 Q300 Q400 Q500 Q600 Q800
Q1000

广泛应用于工业驱动

蝶阀，球阀，旋塞阀等做部分回转的阀门，产品性能稳定，做90度旋转，手电动自由切换，

操作简单！防护等级IP65。

F-DQW90、F-DQB90智能型阀门电装

Q型部分回转电动装置：

F-DQW90、F-DQB90智能型阀门电装

Q型部分回转电动执行器是适用于蝶阀、球阀、

旋塞阀和风门挡板等做90°回转的阀门。Q为一体式，DQ为叠加式(Z型电装加二级减速器)。

用于控制阀门的开启、关闭或调节，可远距离控制，也可现场操作。Q型部分回转电动执行器广泛用于电力、冶金、石油化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等部门。按使用环境分：Q、DQ为户外型，QB为隔爆型，QZ为整体型，QT为调节型。

本系列电装对用户安装，调试，检修十分方便，可大大地节省安装费用，缩短安装周期，可现场按钮连续操作，也可远控，集控和自控，内部有相序识别及缺相保护功能，防护等级IP65（最高为67）。

产品特点

传动机构的一体型设计，使产品具有体积小和简洁的外观。

所有结合部位均有密封措施，防护等级可达IP68(GB4208-93)。

输出转矩100Nm-80000Nm。

容易调整的行程控制机构。

安全可靠、无切换手柄的全自动手 / 电动切换。

多种设计满足不同需要：户外型、防爆型、整体型、调节型。

连接尺寸、输出性能及电气接线等可根据用户的需要定制。

DQW/Q部分回转电动装置技术参数：

基座号	型号	输出转矩)	最大阀杆直径 (mm)	手动速比	输出转速 (r/min)					
					0.5	1	1.5	2	3	4
					电机功率 (KW)					

DQ-W1	DQW5	50	22	88	-	0.03	-	0.06	-	-
	DQW10	100			0.03	0.06	0.09	0.09	0.18	0.18
	DQW20	200	28		0.06	0.09	0.12	0.12	0.25	0.25
	DQW30	300			0.06	0.12	0.18	0.18	0.37	0.37
DQ-W2	DQW60	600	42	74	0.18	0.18	0.25	0.25	0.55	0.55
	DQW90	900	50		0.18	0.25	0.37	0.37	0.75	0.75
	DQW120	1200			0.18	0.37	0.55	0.55	1.1	1.1
DQ-W3	DQW200	2000	60	67	0.37	0.55	0.75	1.1	-	-
	DQW250	2500			0.55	0.55	0.75	1.1	-	-
	DQW300	3000			0.55	0.75	1.1	-	-	-
	DQW400	4000			0.55	0.75	-	-	-	-
	DQW500	5000			0.75	1.1	-	-	-	-

注：粗线框内为常规供货

叠加式（DDQW型）部分回转电动装置技术参数

F-DQW90、F-DQB90智能型阀门电装

型号规格	输出转矩 (N·m)	最大阀杆直径 (mm)	叠加减速机构		配用多回转电动装置型号	手动速比
			型号	速比		

DQ-W600	6000	80	JW120	48	Z30-18/20	48	0
DQ-W800	8000	100	JW150	54	Z45-24/20	54	0
DQ-W1000	10000				Z60-24/20		
DQ-W1200	12000				Z60-24/20		
DQ-W1600	16000	120	JW180	60	Z90-24/20	60	0
DQ-W2000	20000				Z120-24/20		
DQ-W3200	32000	160	JW280	68	Z180-18/20	1530	0
DQ-W4000	40000				Z180-18/20		
DQ-W6300	63000	180	JW400	68	Z250-18/20	1530	6
DQ-W8000	80000				Z350-18/20		

注：如需不同转速请与本公司联系。

DQW电动阀门传动装置

F-DQW90、F-DQB90智能型阀门电装

订货应提供如下资料：

- 1、本装置一般按右旋关闭阀门调整出厂，如左旋关闭的阀门选配电装时应特殊说明;
- 2、注明阀门全行程的总圈数;
- 3、订购落地支架应注明上传或下传;
- 4、用户如要我厂协助选订本装置需提供;
 - 4-1、阀门种类、型号、规格、阀杆直径和旋向;
 - 4-2、介质参数，如温度、压力等;

4-3 、如防护等级需IP65，用户订货时需指明。