

F-DQW500、 F-DQW600智能阀门电装

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | F-DQW500、 F-DQW600智能阀门电装 |
| 公司名称 | 扬州科易德阀门控制设备有限公司 |
| 价格 | 5580.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:Keyeder 型号:DQW500 |
| 公司地址 | 扬州渡江南路299号 |
| 联系电话 | 0514-87317010 13179799166 |

产品详情

F-DQW500、 F-DQW600智能阀门电装

部分回转阀门电动装置，电动头，阀门电动执行器型号主要有：

DQW10 DQW20 DQW30 DQW40 DQW60 DQW90DQW120 DQW200 DQW250 DQW300 DQW400 DQW500
DQW600 DQW800 DQW1000 Q10 Q20 Q30 Q40 Q60 Q90 Q120 Q200 Q250 Q300 Q400 Q500 Q600 Q800
Q1000

广泛应用于工业驱动

蝶阀，球阀，旋塞阀等做部分回转的阀

门，产品性能稳定，做90度旋转，手电动自由切换，操作简单！防护等级IP65。

Q型部分回转电动装置：

F-DQW500、 F-DQW600智能阀门电装 Q型部分回转电动执行器是适用于蝶阀、球阀、

旋塞阀和风门挡板等做90o回转的阀门。Q为一体式，DQ为叠加式(Z型电装加二级减速器)。

用于控制阀门的开启、关闭或调节，可远距离控制，也可现场操作。Q型部分回转电动执行

器广泛用于电力、冶金、石油化工、食品、纺织、织纸、制药、水厂和污水处理等部门。按使

用环境分：Q、DQ为户外型，QB为隔爆型，QZ为整体型，QT为调节型。

F-DQW500、F-DQW600智能阀门电装 本系列电装对用户安装，调试，检修十分方便，可大大地节省安装费用，缩短安装周期，可现场按钮连续操作，也可遥控，集控和自控，内部有相序识别及缺相保护功能，防护等级IP65（最高为67）。

产品特点

传动机构的一体型设计，使产品具有体积小和简洁的外观。

所有结合部位均有密封措施，防护等级可达IP68(GB4208-93)。

输出转矩100Nm-80000Nm。

容易调整的行程控制机构。

安全可靠、无切换手柄的全自动手 / 电动切换。

多种设计满足不同需要：户外型、防爆型、整体型、调节型。

连接尺寸、输出性能及电气接线等可根据用户的需要定制。

F-DQW500、F-DQW600智能阀门电装

DQW/Q部分回转电动装置技术参数：

| 基座号 | 型号 | 输出转矩) | 最大阀杆直径 (mm) | 手动速比 | 输出转速 (r/min) | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | 电机功率 (KW) | | | | | |
| DQ-W1 | DQW5 | 50 | 22 | 88 | - | 0.03 | - | 0.06 | - | - |
| | DQW10 | 100 | | | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|----|----|--|------|------|------|------|------|------|
| | DQW20 | 200 | 28 | | | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
| | DQW30 | 300 | | | | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
| DQ-W2 | DQW60 | 600 | 42 | 74 | | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| | DQW90 | 900 | 50 | | | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
| | DQW120 | 1200 | | | | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
| DQ-W3 | DQW200 | 2000 | 60 | 67 | | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
| | DQW250 | 2500 | | | | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
| | DQW300 | 3000 | | | | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |
| | DQW400 | 4000 | | | | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - |
| | DQW500 | 5000 | | | | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |

注：粗线框内为常规供货

叠加式（DDQW型）部分回转电动装置技术参数

| 型号规格 | 输出转矩 (N·m) | 最大阀杆直径 (mm) | 叠加减速机构 | | 配用多回转电动装置型号 | | 手动速比 |
|---------|------------|-------------|--------|----|-------------|----|------|
| | | | 型号 | 速比 | 型号 | 速比 | |
| DQ-W600 | 6000 | 80 | JW120 | 48 | Z30-18/20 | 48 | 0 |
| DQ-W800 | 8000 | 100 | JW150 | 54 | Z45-24/20 | 54 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|-------|-----|-------|----|------------|------|--|
| DQ-W1000 | 10000 | | | | Z60-24/20 | | |
| DQ-W1200 | 12000 | | | | Z60-24/20 | | |
| DQ-W1600 | 16000 | 120 | JW180 | 60 | Z90-24/20 | 60 | |
| DQ-W2000 | 20000 | | | | Z120-24/20 | | |
| DQ-W3200 | 32000 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 1530 | |
| DQ-W4000 | 40000 | | | | Z180-18/20 | | |
| DQ-W6300 | 63000 | 180 | JW400 | 68 | Z250-18/20 | 1530 | |
| DQ-W8000 | 80000 | | | | Z350-18/20 | 1360 | |

注：如需不同转速请与本公司联系。

DQW电动阀门传动装置

F-DQW500、F-DQW600智能阀门电装

订货应提供如下资料：

- 1、本装置一般按右旋关闭阀门调整出厂，如左旋关闭的阀门选配电装时应特殊说明;
- 2、注明阀门全行程的总圈数;
- 3、订购落地支架应注明上传或下传;
- 4、用户如要我厂协助选订本装置需提供;
 - 4-1、阀门种类、型号、规格、阀杆直径和旋向;
 - 4-2、介质参数，如温度、压力等;
 - 4-3、如防护等级需IP65，用户订货时需指明。