

# 美国飞托克FITOK阀门三阀组

产品名称	美国飞托克FITOK阀门三阀组
公司名称	上海登宠阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国飞托克 型号:FITOK
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号36幢1318室
联系电话	021-51619112

## 产品详情

美国飞托克FITOK阀门三阀组

规格型号: 美国飞托克FITOK三阀组3DSS-FL8-L

品名: 3阀组

型号描述: 316 SS Three-Valve Manifolds, 1/2" Tube Fitting Inlet/process, Flanged Outlet/instrument, Optional Test/Vent

特点: 最大工作压力:

不锈钢: 414 bar (6000 psig)

合金 C-276: 414 bar (6000 psig)

合金 400: 345 bar (5000 psig)

工作温度:

PTFE 填料: -54 °C 至 232 °C (-65 °F 至 450 °F)

石墨填料: -54 °C 至 649 °C (-65 °F 至 1200 °F)

内通径: 0.157 in. (4.0 mm), CV: 0.35

两截阀杆设计, 上阀杆螺纹经特殊硬化处理, 下阀

杆表面经抛光硬化

上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离

非旋转的下阀杆上下运动代替螺纹升降，减少每个行程对填料的磨擦，减少阀座和阀头之间的咬合

阀门在全开位置具有背密封功能

手柄采用两端螺钉锁紧，稳固耐用

每只阀门在出厂前均以额定工作压力的氮气进行密封测试