

# 无铅回流焊接机

产品名称	无铅回流焊接机
公司名称	深圳市鑫华易达机电设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:xhyd 型号:05001
公司地址	龙岗区坂田象角塘村沿河路1-1号D栋一楼
联系电话	0755-84198511 13682339316

## 产品详情

### 基本参数

类型：	无铅回流焊接机
最大有效尺寸：	5500*1600*1550
产品别名：	回流炉
电流：	交流
用途：	焊接
作用对象：	金属
作用原理：	脉冲
动力形式：	网带传动

重量：1970

工作电压：380V

焊接时间：0 ~ 2000mm/min

## 详细说明

### 一、双轨全自动回流焊整机技术参数：

项目	规格型号
控制系统	电脑 + PLC/专用单片机
加热/冷却区	上八下八共16个加热区 2个冷却区
加热区长度	2950mm
温控范围	室温 ~ 350
温控精度	± 1 ~ 2
三点温差	± 2
冷却方式	强制风冷（轴流风冷系统）
PCB尺寸	( W ) 50 ~ ( W ) 250mm
PCB传输高度	900 ± 20mm
传送方式	4条链轨+网带传送(双导轨可分开控制运输速度)
传送方向	左 右
传送速度	0 ~ 2000mm/min 变频可调

双链轨调宽范围	50 ~ 250mm
传输网带宽度	560mm
断电保护	UPS电源
电源	A3 ∅ 380V 50HZ
正常运行功率/总功率	4/73KW
机身尺寸(L*W*H)	5500mm(L)*1600mm(W)*1550mm(H)
净重	1970KG

## 二、双轨全自动回流焊性能优势：

- 1、为延长马达的使用寿命，我公司技术人员专业设计；使内部冷却循环对流，使马达周边温度降至到38左右；
- 2、优质高温高速马达运风平稳，震动小，噪音低；
- 3、专业风轮设计，风速稳定，有效地防止PCB板受热时风的均匀性，达到最高的重复加热；
- 4、各温区采用强制独立循环，独立PID控制，上下独立加热方式，使炉腔温度准确，均匀，热容量大；
- 5、配备断电保护功能的在线UPS，保证断电后PCB板正常输出，不致损坏；
- 6、独立控制的冷却系统，强制空气冷却；PCB板出机后温度 50 ；
- 7、保温层采用优质硅酸铝保温材料，多层保温炉膛设计，炉体外衣表面温度比环境温度高5度左右，有效的降低了工作环境温度，保温效果好，升温快，从室温到工作温度 20min；特殊炉胆设计，耗电量达同行最低。