

A48Y高温高压带扳手弹簧安全阀 高压安全阀 焊接安全阀

产品名称	A48Y高温高压带扳手弹簧安全阀 高压安全阀 焊接安全阀
公司名称	永嘉县尖创阀门科技有限公司
价格	5700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:JVC 型号:A48Y-P543.82V
公司地址	永嘉县东瓯街道五星村东路59号
联系电话	86-057757888679 15869606285

产品详情

a48y 弹簧全启式安全阀（w系列）产品概述

w系列弹簧全启式安全阀a48y-c型适用于温度 425 ；a48y-v型适用于温度 550 的电站锅炉、压力容器、减温减压装置上，作为超压保护装置。说明主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上。结构简述1、弹簧全启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。2、喷嘴型阀座：阀座为位伐尔喷嘴型阀座，蒸汽流经阀座出口处时达到音速，排放系数大，阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金，耐磨抗冲蚀，寿命长。3、热弹性阀瓣：阀瓣设计为热弹性结构，利用其在介质压力下微小的变形，提高密封能力，克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术，提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。4、调节螺母：通过调整调节螺母，调整弹簧压缩量，使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。5、背压调整套：调整阀瓣背压的辅助机构，通过背压调整套调整，可获得合适的回座压差。上调时，使阀门背压降低。下调时，使阀门背压提高。

主要产品型号及外形连接尺寸

??	????	????													
		l	l1	h	d	d1	d2	b	z-ød	dn"	d"	d1"	d2"	b"	z1-ød 1
a48y- p543. 82v	65	190	190	853	220	170	110	50	8-25	150	300	250	204	30	8-25
a48y- 10	80	190	190	853	230	180	121	50	8-25	150	300	250	204	30	8-25
a48y- 10	65	190	190	853	220	170	110	50	8-25	150	300	250	204	30	8-25
a48y- p543. 82v	80	190	190	853	230	180	121	50	8-25	150	300	250	204	30	8-25
a48y- 20	65	210	210	933	260	203	97	55	8-30	150	300	250	204	30	8-25
a48y- p545. 29v	65	210	210	933	260	203	97	55	8-30	150	300	250	204	30	8-25
a48y- 20	80	210	210	933	260	203	116	60	8-34	150	300	250	204	30	8-25
a48y- p545. 29v	80	210	210	933	290	230	116	60	8-34	150	300	250	204	30	8-25
a48y- 20	80	210	210	933	290	230	116	60	8-34	150	300	250	204	30	8-25
a48y- p5410 v	80	210	210	933	290	230	116	60	8-34	150	300	250	204	30	8-25
a48y- 20	65	210	210	933	290	230	116	60	8-34	150	300	250	204	30	8-25
a48y- p5410 v	65	210	210	933	290	230	116	60	8-34	150	300	250	204	30	8-25

注：当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们公司的技术专家为您审核把关。感谢您访问我们永嘉县尖创阀门科技有限公司网站【www.cnjcv.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

本产品的加工定制是是,品牌是JVC,型号是A48Y-P543.82V,连接形式是法兰,材质是碳钢,阀瓣开启高度是全启式安全阀,结构形式是弹簧式,公称通径是DN20-400(mm),适用介质是蒸汽,标准是国标,流动方向是单向,零部件及配件是其他,形态是角式,压力环境是高压,类型(通道位置)是直角式,阀体构造是不封闭式