

水质测试剂 其它 标准品

产品名称	水质测试剂 其它 标准品
公司名称	宝鸡市利能科技有限公司
价格	40.00/瓶
规格参数	级别:其它 用途类别:标准品 含量:100 (%)
公司地址	陕西省宝鸡市金台区蟠龙镇大槐树村
联系电话	13892451001

产品详情

级别	其它	用途类别	标准品
含量	100 (%)	产品规格	50粒/瓶
CAS	检测监测任意水硬度碱度 氯根		

锅炉水质硬度碱度氯根快速测控胶囊，是锅炉给水及锅水水质检测监测系列产品。此产品是传统水分分析化验的理想替代品。无需化验设备，配备化验仪器设备以及配制标准液，操作简单方便实用，储存时间长，费用低廉，便于动力房高效经济管理。

是锅炉、中央空调、软水器等设备水质检测监测理想的选择。

锅炉水总硬度碱度适用于低压锅炉水质、组合锅炉及热水锅炉，氯根快速测空胶囊适用于低压锅炉及中高压锅炉氯离子的检测监测。

低压锅炉水质标准是国家标准局于1980年5月1日作为国家标准发布（gb1576-79）实施。标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.45mpa的固定式蒸汽锅炉（不包括直流锅炉及热水锅炉）立式水管锅炉、立式火管锅炉、卧式燃煤锅炉的水质标准应符合表7-6的规定

表7-6立式锅炉、卧式燃煤锅炉水质标准

水运行方式	给水		锅水	
	锅内加药处理	锅外化学处理	锅内加药处理	锅外化学处理
参量				
总硬度 (mmol/l)	3.5	0.04		
总碱度 (mmol/l)			8 ~ 20	20

二、组合锅炉：水管锅炉、水火管组合锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉的水质标准，应符合表7-7的规定。

项目		给水			锅水		
工作压力 (mpa)		0.98	>0.98	>1.57	0.98	>0.98	>1.57
			1.57	2.45		1.57	2.45
总硬度 (mmol/l)		0.04	0.04	0.04			
总碱度 (mmol/l)	无过热器				20	18	14
	有过热器					14	12

三、热水锅炉：热水锅炉的水质标准应符合表7-8规定。

项目	热水温度			
	95		>95	
	采用锅内加药处理		采用锅外化学处理	
	补给水	循环水	补给水	循环水
总硬度 (mmol/l)	6		0.7	

四、汽包炉锅炉给水标准表7-9

炉型	压力 (mpa)	硬度(umol/l)
汽包炉	3.82 ~ 5.73	3
	5.88 ~ 12.64	2
	12.74 ~ 15.58	2
	15.68 ~ 18.62	~0
直流炉	5.88 ~ 18.62	~0

五、锅水水质:

1、中压及高压锅炉锅水标准表7-3

ph (25)	总含盐量 (mg/l)	二氧化硅 (mg/l)	氯离子 (mg/l)
8.5 ~ 9.5	2	0.2	0.5

2、用除盐水作为补给水的锅炉锅水中氯离子标准

锅炉压力 (mpa)	氯离子 (mg/l)	含盐量 (mg/l)	二氧化硅 (mg/l)
5.88 ~ 12.64	4	100	2.00
12.64 ~ 15.68	4	50	1.50
15.68 ~ 18.62	1	20	0.25

产品详细使用说明及方法见产品说名书

宝鸡市利能科技每个产品都可以让你节约高效 我们的产品长期有效过期或受潮免费更换。