

超细玻璃纤维无胶滤筒 3# 28*70mm

产品名称	超细玻璃纤维无胶滤筒 3# 28*70mm
公司名称	武城县鲁权屯漳南塑料制品厂
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 适用对象:粉尘 用途:气液过滤
公司地址	山东 武城县 鲁权屯镇漳南镇村西路北220米
联系电话	05346351665 13697690131

产品详情

品名：超细玻璃纤维无胶滤筒/玻璃微纤维无胶滤筒

特别说明：开普票请留言备注开票信息，默认不开票，开增票请旺旺联系，100支（或三盒）起订并免邮费，如量少需旺旺联系改运费。

功能作用：超细玻璃纤维无胶滤筒系采用100%无碱玻璃纤维，经高温加工而成。不含粘合剂，呈化学惰性。可采集及细小、亚微物的颗粒物。是捕集烟尘，酸雾、汽溶胶，铍化物等的高效过滤装置。具有耐高温、失重小、效率高、强度好等优点。广泛用于各种情况下的大气污染源监测。规格：1# 32*120mm

200支/箱（30支/盒*6盒） 2# 25*90mm

200支/箱（25支/盒*8盒） 3# 28*70mm

240支/箱（20支/盒*12盒）

技术指标：

型号规格	1# 32 × 120mm			2# 25 × 90mm		
重量	2.0 ± 0.2g			1.2 ± 0.1g		
耐温度	600 以下					
本底值	sio2	fe2o3	al2o3	cao	mgo	
	57.12	0.36	14.66	16.53	3.36	
在气流量为20l/min的条件下						
阻力	14-16mmhg			在1#与3#之间		
捕集效率	> 99.99%(油雾法：对 > 0.3 μ 的油雾粒子)					
失重	用前在实用温度下烘60分钟后称重， 继续烘120分钟其失重率不大于0.2%					

使用方法： 滤筒编号后，放入烘干箱内用150℃ 烘干30分钟取出后放入干燥器内冷却30分钟，取出后称重，即可使用。采样后，再放入100℃ 烘箱内烘30分钟，然后再在干燥器内冷却30分钟称重。

关于订货：

当天下午2点之前拍下，默认当天发货，如有特殊情况会说明

开普票请留言备注开票信息（开票抬头），默认不开票，开增票请旺旺联系

产品为厂家直销，质量和价格都有保证，请放心购买，如有质量问题，无条件退货，运费我们这边负责。

本产品的材质是玻璃纤维，适用对象是粉尘，用途是气液过滤，适用范围是空气净化器，类型是高效，品牌是科佳，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，过滤精度是0.999（ μm ），型号是3# 28*70mm，规格是3# 28*70mm