

风冷式冰水机

产品名称	风冷式冰水机
公司名称	深圳市汇仕源智造科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:WISEVAN/汇仕源 型号:HCA-40
公司地址	深圳市宝安区松岗街道花果山社区河滨北路3号 楼房409
联系电话	0755-27963236 13538320515

产品详情

项目	单位	HCA-5	HCA-8	HCA-10	HCA-15			
制冷量	KW	10.8	21.8	26.0	40.3			
	Kcal/h	9175	18750	22360	34658			
	Btu/h	36428	74438	88769	137592			
使用电源		3N-380V-50Hz						
制冷媒介		R22						
压缩机功率	KW	3.8	6.0	7.5	11.3			
控制方式	形式	毛细管						
冷凝器	形式	高效能翅片式+低噪音轴流						
散热风机数量	个	2	2	2	2			
单个风机功率	W	200	320	480	550			
散热风机总功率	KW	0.4	0.64	0.96	1.1			

蒸发器	形式	盘管沉水式				
水箱容积	L	80	180	180	310	
泵浦功率	Hp	0.5	1	1	2	
冷冻水流量	L/min	60	120	120	180	
冷冻水接管口径	DN/寸	25 / 1 ”	40 / 1.5 ”	40 / 1.5 ”	50 / 2 ”	
机器总功率	KW	4.6	7.5	9.3	13.9	
外形尺寸L*W*H	M	1.18*0.6*1.2	1.58*0.75*1.5	1.58*0.75*1.5	2.1*1.0*1.85	
整机重量	Kg	200	350	365	680	

注：标准设计工况为：空气干/湿温度35 /24 ，冻水进出水温度12 /7 ，污垢系数0.088m²。 /Kw；

冻水温度范围：5 -30 ；

环境温度范围：15 -40 ；

规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动，恕不另行通知。

特点：

温度控制范围：5 ~25

采用进口高品质压缩机及进口水泵，安全宁静、省电耐用；

采用电脑板温控器，操作简单，能精确控制水温在±2 ；

冷凝器和蒸发器设计独特，采用高效外内螺纹铜管，换热效果更佳；

内置304不锈钢保温水箱，经久耐用，清洗方便；

设有欠相逆相和防冰保护；

有电流过载保护，高低压控制及电子式时间延迟安全装置，当发生故

障时及时发出警报及显示故障原因

安全保护完善、故障显示、维修、保养无需专业人员；

超低温型冷冻机可以订做；

耐酸碱型冷冻机可订做。