

# 上海茂育透明教学电机模型

产品名称	上海茂育透明教学电机模型
公司名称	上海茂育科教设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:上海茂育 型号:上海茂育 外形尺寸:260×180×220 (mm)
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层C区234室
联系电话	021-56311657 13918521958

## 产品详情

[透明教学电机模型](#) 清单：

序号	名称	规格
1	三相绕线式异步电动机模型	260×180×220 (mm)
2	三相鼠笼式电动机模型	280×200×230 (mm)
3	单相异步鼠笼式电动机模型	280×200×230 (mm)
4	直流伺服电动机模型	350×220×230 (mm)
5	单相异步电动机原理演示仪	350×220×230 (mm)
6	三相同步电动机模型	220×160×230 (mm)
7	X165MM三相步进电动机模型	320×220×270 (mm)
8	直流发电机模型	350×320×260 (mm)
9	三相交流发电机模型	350×320×260 (mm)
10	矿用防爆电动机模型	280×200×230 (mm)
11	160型永磁发电机模型	350×320×260 (mm)
12	直流电动机模型	350×220×250 (mm)
13	三相异步深槽鼠笼式电动机模型	260×200×230 (mm)
14	三相异步双槽鼠笼式电动机模型	260×200×230 (mm)

15	旋转磁场的产生和变速模型	230 × 200 × 230 ( mm )
16	硅整流发电机模型	350 × 320 × 260 ( mm )
17	三相电流和旋转磁场演示仪	230 × 200 × 260 ( mm )
18	单相调速电动机模型	320 × 230 × 230 ( mm )
19	转子供电交流同步电动机模型	260 × 200 × 230 ( mm )
20	杯形转子交流伺服电动机模型	260 × 220 × 230 ( mm )
21	自整角电动机模型 ( 发射机 )	320 × 220 × 230 ( mm )
22	自整角电动机模型 ( 接收机 )	320 × 220 × 260 ( mm )
23	三相变压器模型	700 × 500 × 700 ( mm )
24	三相凸极电动机模型	280 × 200 × 230 ( mm )
25	直流永磁电动机模型	350 × 200 × 230 ( mm )

#### 上海茂育生产的透明教学电机模型

，在多年生产基础上不断改进探索，并参考国外先进工艺技术，采用高精度加工工艺克服了透明有机玻璃具有热塑性，容易变形及机构强度差的特点，全部实现了磨具加工，一次成型。使整台模型透明直观、玲珑精致、形象逼真，并能够通电转动演示。重点突出了“透明”、“演示”这一特殊的教学要求。系列电机，采用实物同等形状，内部结构均按有关电机原理制作，正确反映教学原理，力求达到更好的教学目的和效果。

一、三相绕线异步电动机模型 输入三相低压380V 转速每分钟500转-----800转  
二、直流发电机模型 输出电压6.3V----3V 三、直流伺服电动机模型 输入直流220V  
转速每分钟500转----800转 四、160型永磁发电机模型 输出6.3V 五、矿用防爆电动机模型  
输入三相电压380V 转速每分钟500转----800转 六、杯形转子交流伺服电动机模型 输入交流220V  
转速每分钟500转----800转 七、三相步进电动机模型 输入电源220V 转速每分钟8转  
八、转子供电交流同步电动机模型 输入三相低压380V 转速每分钟500转----800转  
九、三相同步电动机模型 输入三相电压380V 转速每分钟500转----800转 十、单相异步鼠笼式电动机模型  
输入电压单相电压220V 转速每分钟600转-----1000转 十一、三相异步鼠笼式电动机模型  
输入三相电压380V 转速每分钟600转-----1000转 十二、直流电动机模型 输入直流220V  
转速每分钟500-----800转 十三、直流永磁电动机模型 输入单相电压220V 转速每分钟500转----800转  
十四、三相异步深槽鼠笼式电动机模型 输入三相电压380V 转速每分钟600转----800转  
十五、三相异步双槽鼠笼式电动机模型 输入三相电压380V 转速每分钟600转----800转  
十六、旋转磁场的产生和变速模型 输入三相电压380V 转速每分钟400转----800转  
十七、JFB型硅整流发电机模型 输入三相电压220V 输出电压3V 十八、三相交流发电机模型  
输入交流电压220V 发出电压3V 十九、三相电流和和旋转磁场演示仪 输入三相电压380V  
转速每分钟600转-----800转 二十、自整角电动机模型《发射机》 输入交流220V 转速每分600-800转  
输出交流24V 二十一、自整角电动机模型《接收机》 接收电压24V 转速每分600-800转  
二十二、三相整流子电动机模型 输入三相低压380V 转速每分500-800转 二十三、单相调速电动机模型  
输入交流200V 转速每分300-500转 二十四、单相异步电动机原理演示仪 输入单相220V 转速每分8转  
二十五、三相变压器模型 输入380V 输出24V

友情提示：1、设备验收：各采购单位收货时请检查透明教学电机模型的货品外观，核实透明教学电机模型的数量及配件，拒收处于受损状态的透明教学电机模型；2、设备质保：茂育将为各采购单位提供

透明教学电机模型产品说明书内的质保条件和质保期，在质保范围内提供对透明教学电机模型的免费维修，超出条件承诺时提供对透明教学电机模型的有偿维修；3、设备退换货：各采购单位单方面原因导致的透明教学电机模型选型错误或购买透明教学电机模型数量错误，造成透明教学电机模型的退换货要求，将不被接受；4、设备货期：透明教学电机模型的发货期为参考值，如您需要了解透明教学电机模型的精确货期，请与茂育的销售人员联系；

5、如各采购单位对透明教学电机模型有任何疑问，请致电：021-56311657

,我们将由专业技术人员为您提供有关透明教学电机模型的技术咨询。

找不到想找的产品?请点击[产品导航页](#)