

数显刹车油沸点测试仪 制动液沸点仪

产品名称	数显刹车油沸点测试仪 制动液沸点仪
公司名称	禹城市田园信科光学仪器有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:田园信科
公司地址	山东省德州市禹城市商城渤海路田园信科
联系电话	0534-6157678 13375509229

产品详情

数显刹车油沸点测试仪 制动液沸点仪

刹车油沸点测试仪 刹车油沸点测定仪 汽车制造厂 推荐定期检刹车液

DR604数显刹车油沸点测试仪，快速准确测量汽车制动液（刹车油）DOT3/DOT4的沸点，帮助您维护爱车，广泛用于汽车修理厂，4S店等汽车行业。

DOT*低沸点标准数据 刹车油种类

（醇基）

干沸点 DOT3 205 ° C DOT4 230 ° C DOT5.1 ~270 ° C

湿沸点 DOT3 140 ° C DOT4 155 ° C DOT5.1 ~190 ° C

测试标准注解：1、干沸点指刚从密封容器中加入刹车系统后的沸点；

2、湿沸点是指经过2年使用后含水3.5%的沸点

建议更换刹车油的条件：

**标准：沸点抵于180 ° C就必须更换——LUCAS提供一个货号为YWB 211的brake fluid boiling point tester刹车油沸点测试器

一般标准：一般汽车厂家的维修资料都建议2年更换 除非你进行沸点测试，否则很难说**的更换时机，比如将车没入水中刹车分泵完全在水中浸泡，即使密闭良好的刹车系统，全新的醇基刹车油7天后含水量就会超过3%，30天后含水就高达7%！所以汽车厂家的更换标准之外，还要看你的使用环境，如果是刹车油才用了1年碰上水淹车我想为安全起见，都得马上换刹车油

DOT5.1可以显著增加更换周期，一般正常平均更换周期可以到5年左右，由于使用的MTG硼酸酯和DOT4的基本不同，因此可以兼容DOT4，（个人认为叫SUPER DOT4更合适。和DOT5完全是两种材质，容易混淆），目前主要用于赛车、军用车辆上。

型号	测量标度	编号	测量范围	分辨率	**度	DR604		(Brake Fluid Te
ster)	刹车油	制动液	DOT3S01(121)	(260)	1	± 10	DOT3 HTS02(121)	(299)
03(125)	(275)	1	± 10	DOT4 PlusS04(150)	(275)	1	± 10	DOT4 S