

太阳冷冻油5GSD 20L

产品名称	太阳冷冻油5GSD 20L
公司名称	北京鑫亿德科技有限公司
价格	895.00/桶
规格参数	品牌:太阳 型号:5GSD 规格:20L
公司地址	北京经济技术开发区经海五路 58 号院 5 幢 7 层 739 号
联系电话	010-57299669 13683353722

产品详情

太阳MO冷冻机油——SUNISO GS OILS

SUNISO GS 系列冷冻机油(1GS、2GS、3GS、4GS、5GS、6GS)是有75年以上历史产品，已被全世界所有空调、冰箱、冷柜、冷库、中央空调、汽车空调等各型压缩机制造商认可和推许。在中国，50%以上的主要空调，冰箱和汽车空调压缩机使用的是SUNISO GS系列冷冻机油。SUNISO高品质冷冻机油，享誉全球，被推许为冷冻压缩机润滑油之选择。已获得世界各主要制冷压缩机生产厂家的认可，如：Daikin，Hitachi，Matsushita，Mitsubishi，Sanyo，Toshiba，Sanden，Denso，Zexel，Copeland，Tecumseh，TRANE，Carrier，YORK，Bristol，Danfoss，Embraco，Aspera，Daewoo，Samsung，Electrolux，Tatung，Kelvinator，Whirlpool，Gold Star，General Electric，Mycom等等。

Suniso GS 系列冷冻机油特点：

- 1．化学稳定性：不会与制冷剂或其它存在于系统内的材料起化学作用。
- 2．热稳定性：不会在如排放阀等高温部位积聚过量碳沉积物。
- 3．低蜡含量：能防止油/制冷剂混合物在系统的低温部位结成絮状蜡质沉淀物。
- 4．低倾点：能防止析出油凝固在管道内。
- 5．高介质强度：确保良好的绝缘性能。在密封型机组中，油/制冷剂混合物是作用于马达及压缩器之间的绝缘体。
- 6．粘度适中：虽被制冷剂稀释，仍能在极高温运行条件下有高强度的油膜。同时，在极低温条件下，仍可保持良好的流动性。
- 7．无污染：防止擦损轴承表面，阻塞管道及过早老化。

用途ApplicationSUNISO GS OILS 是在空调器、电冰箱、冷柜、冷冻机的制冷系统内能充分发挥性能。为世界首屈一指的高级冷冻机油。SUNISO GS OILS 适合于HCFC冷媒（R-22，R-502）、自然冷媒（R-600a，R-717，R-290）以及CFC冷媒（R-12）的机种；可供选用的粘度范围：ISO VG 12-V G 100；可以使用于往复式、旋转式、涡卷式、和涡轮式等各种压缩机。

特性CharacteristicsSUNISO GS OILS 是将精选的环烷基原油经过特殊的处理方法精制而成的，具有优越的润滑性、化学稳定性，低温特性和与冷媒的良好相溶性。因此在使用中能够维持制冷系统性能的长期的稳定。

包装：20L、200L包装；3GS和4GS有4L包装。

产品型号

SUNISO

SUNISO

SUNISO

3GSD

4GSD

5GSD

国际标准粘度ISO VG

32

56

100

Density @15 ， 密度

0.91

0.915

0.925

粘度Viscosity @40 ， cSt

29.5

54.5

96.5

粘度Viscosity @100 ， cSt

4.36

6.08

8.12

闪点Flash Point ,

178

182

188

倾点Pour Point ,

-40

-35

-25

絮凝点Floc Point ,

-53

-45

-35

介质强度Dielectric Strength , KV

50

50

50

总酸值TAN , mg KOH/g

0

0

0.03

水份Water , ppm

20

20

20

抗泡测试Foaming Tend/Stab. I

10-0

10-0

10-0

抗泡测试Foaming Tend/Stab.

抗泡测试Foaming Tend/Stab.