

HY41W氧气止回阀厂家|上海

产品名称	HY41W氧气止回阀厂家 上海
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:HY41W氧气止回阀 HY41W氧气止回阀:HY41W氧气止回阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

HY41W氧气止回阀|HY41W氧气止回阀厂家|上海HY41W氧气止回阀

氧气专用止回阀是在氧气管路上用来防止管路中的介质倒流的阀门，它在介质顺流时开启，介质逆流时自动关闭。一般使用在不允许介质朝反方向流动的管路中，以阻止逆流的介质损坏设备和机件。

二、结构与特点 1、选材考究，符合国内、外相关标准，材料的全面质量高。 2、密封副配对先进合理，阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊面成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。 3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式，满足各种工程需要及用户要求。 5、阀体材料品种齐全，垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。

可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀，为各种设备配套使用。

三、应用规范 设计制造按GB/T 12235-89 结构长度按GB/T 12221-89 法兰尺寸按JB/T 79-94 GB/T 9113-2000 检验标准按GB/T 9092、GB/T 13927-92 四、压力试验

公称压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
------	-----	-----	-----	-----	------	------

强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24.0
水密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	18.0
气密封试验	0.5-0.7					

五、主要零件材料及性能

阀体、阀盖、阀板	阀杆	密封面	垫片	密封面	工作温度	适用介质
WCB	WCB	1Cr13	增强柔性石墨 1Cr13/ 柔性石墨 PTFE 齿轮垫片	13Cr STL 本材料 尼龙	425	水蒸汽油品
WC6	WC6				540	
WC9	WC9				570	
ZGCr5Mo	ZGCr5Mo				550	
ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti			200	
ZG1Cr18Ni12Mo9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo9Ti			200	醋酸类

六、国标升降式止回阀规格主要尺寸和重量

