

3+2净水器滤芯 10寸PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭 家用直饮机三级

产品名称	3+2净水器滤芯 10寸PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭 家用直饮机三级
公司名称	深圳市润之泉科技有限公司
价格	15.00/个
规格参数	材质:活性炭 滤芯形式:烧结滤芯 用途:水过滤
公司地址	深圳龙岗区龙岗中心城圳埔岭南龙工业区8栋2单元501
联系电话	86-075528990626 18123849425

产品详情

注：为满足各商家需求，本店已开通信用卡支付，使用信用卡支付的客户须+1%手续费，敬请优先使用借记卡或支付宝购买产品

pp棉滤芯

功能：对原水进行粗滤，滤除原水中泥沙，杂

质、铁锈、悬浮物等

额定流量：170l/h

工作水压：0.1—0.6mpa

适用水温：4-38度

适用水质：市政自来水（gb5749）

更换周期：4个月

注意事项：

- 1.本产品仅适用于市政自来水。
- 2.本产品须由专业人员进行安装，用户请勿自行拆装。

3.水压高于0.4mpa的地区，请在进水处安装减压阀。

4.具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异

颗粒活性炭滤芯

功能：去除水中异色、异味、部分重金属、卤

代烃有机物等

额定流量：170l/h

工作水压：0.1—0.6mpa

适用水温：4-38度

适用水质：市政自来水（gb5749）

更换周期：8个月

注意事项：

- 1.本产品仅适用于市政自来水。
- 2.本产品须由专业人员进行安装，用户请勿自行拆装。
- 3.水压高于0.4mpa的地区，请在进水处安装减压阀。
- 4.具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异

炭棒活性炭滤芯

功能：深度吸附，去除水中异色、异味、余

氯、部分有机物等

额定流量：170l/h

工作水压：0.1—0.6mpa

适用水温：4-38度

适用水质：市政自来水（gb5749）

更换周期：12个月

注意事项：

- 1.本产品仅适用于市政自来水。
- 2.本产品须由专业人员进行安装，用户请勿自行拆装。

3.水压高于0.4mpa的地区，请在进水处安装减压阀。

4.具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异

超滤膜

功能：通过超滤膜过滤，去除水中泥沙，铁锈，胶体，有机物，细菌和病毒。

工作水压：0.1—0.6mpa

适用水温：4-38度

适用水质：市政自来水（gb5749）

更换周期：24个月

具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异

ro膜反渗透滤器

功能：应用反渗透原理，去除过滤水中极细微杂质、胶体、重金属、可溶性固体、细菌、病毒和其他有害物质

工作水压：0.1—0.6mpa

适用水温：4-38度

适用水质：市政自来水（gb5749）

更换周期：24个月

具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异.

后置活性炭

功能：后置活性炭滤器可以改善口感，使水甘冽可口.

工作水压：0.1—0.6mpa

适用水温：4-38度

适用水质：市政自来水（gb5749）

更换周期：12个月

具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异

规格型号：

长度:5 " , 10" , 20" , 30" , 40"

直径:外径61-63mm、内径28/30mm

精度:1、 5、 10、 20、 30、 50、 75、 100 μm 另外还有插口式带骨架pp棉滤芯。特殊规格可订做

专业生产各种净水器，净水器配件，ro反渗透纯水机，中央净水器，能量机，pe净水管，快速接头，dm接头，净水龙头，超滤机，管线机，管线直饮机.减压阀，工厂接爱oem定单及批量订单，可以按客户要求装配，欢迎同行业到工厂参观指导！公明实体大型展厅，可以上门自提。为保护大品牌，现公司统一采用中性包装，质量合格净水器，深圳净水器，价格优惠欢迎来电咨询！！18938043911谢生

本产品的材质是活性炭，滤芯形式是烧结滤芯，用途是水过滤，适用范围是过滤器，适用对象是水，类型是高效，品牌是润之泉，工作温度是0（ ），工作最大压差是0.1-0.7（MPa），过滤精度是1微米，进出口径是10（mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防静电，原水压力是0.1-0.7（ KG/cm^2 ），过滤面积是1200，型号是10寸，规格是10寸，抢购热线是18938043911