

齿形平顶链&上海市场部

产品名称	齿形平顶链&上海市场部
公司名称	上海幻速机械设备有限公司
价格	15.00/件
规格参数	品牌:焕塑 型号:63 规格:齐全
公司地址	上海市松江区玉佳支路91号5幢107室
联系电话	13564019496

产品详情

齿形平顶链（节距：25.4，标准宽度：63）。用途：主要用于各种食品、饮料以及各类物品之输送。性能：耐磨损。注：（这款齿形链还可加钢片，加钢片起到的作用为更耐磨、适用各类重型物品）。上海幻速机械设备有限公司生产的齿形链、齿形链板、柔性线普遍应用在低噪音、高速、重载、大中心距的作业情况下，齿形链的传动性能相对于齿形带传动、齿轮传动以及滚子链传动有更好的表现，因此是众多行业的优先考虑的传动方式，以啮合形式分可分为内啮合齿形链、外啮合齿形链和内外复合啮合齿形链，在这些啮合形式中内外复合啮合齿形链的噪音是

最小的，所以它的应用也最广泛。

流水线齿形链的主要特点有：

一、齿形链的噪音小，齿形链是通过工作链板与链轮齿的渐开线齿形进行啮合传递动力，与滚子链和套筒链相比其多

二、齿形链板能进行高精度的运动，其各链节的磨损伸长均匀，能保持非常高的运动精度。

边形效应明显降低，冲击小、运动平稳、啮合噪音较小。

三、齿形链的可靠性也很高，齿形链的链节是多片式结构，当其中个别链片在工作中遭到破坏时并不影响整根链条的

工作，使人们能够及时发现并更换，如需增加承载能力只需在宽度方向较小尺寸（增加链片排数）。

这些就是齿形链的基本信息和特点优势，其作为输送线的重要部件，在传动性能上有着很非凡的表现。

齿形平顶链

