

TF四柱液压机 天峰生产600T汽车内饰件液压机

产品名称	TF四柱液压机 天峰生产600T汽车内饰件液压机
公司名称	德州市德城区天峰液压机具厂
价格	面议
规格参数	额定排量:来电详谈 额定压力:16Mpa 品牌:天峰液压
公司地址	德州市德城区文化路新华大厦12楼*C
联系电话	86 0534 2492224 18905345000

产品详情

额定排量	来电详谈	额定压力	16Mpa
品牌	天峰液压	型号	TF32-310系列四柱液压机
油箱容量	18905345000	重量	0534-2492224
柱数	四柱		

性能特点：三梁四柱式结构，经计算机优化设计，简单、经济、适用。液压控制系统采用插装阀集成系统，动作可靠，使用寿命长，液压冲击小，减小了连结管路及泄漏点。独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观，维修方便。采用按钮集中控制，设调整（点动），单次（半自动）二种操作方式。可实现定程，定压二种成型工艺，并具有保压延时等性能。工作压力、行程根据工艺需要在规定的范围内可调。

汽车内饰件液压件

本系列液压机专为汽车内饰件行业设计,适用于汽车内饰件制品的压制成型、切边、落料等工艺，也可用于金属板件的弯曲、翻边等工艺。采用plc自动控制电气系统，带快速缸,设有活动按钮站,操作方便。工作压力,行程可根据工艺需要在规定范围内可调.滑块上限有安全锁定结构,工作台前加装光幕保护装置,保证了操作、换摸、维护时的人身安全

主要数据：	

压力	200吨	
行程	1000 (1200) mm	
开口高度	1500mm	
工作台面	3200 × 2500mm	
滑块速度	快速下行	120mm/s
	工作	7-20mm/s
	回程	80mm/s
工作台面离地高度	750mm	
压机立柱前后内侧尺寸	2500mm	

液压机的主要结构形式

按照结构形式分类,液压机主要包括单柱液压机,四柱液压机,框架液压机(包括整体框架式和组合框架式),这三种结构占液压机总数的95%以上.

单柱液压机可分为整体机身和组合机身两种结构,单柱液压机在工作中,由于机身的变形,滑块与工作台会产生一定的夹角,故多用在对精度要求不高的应用场合,如:压装,板材压型,校直等工艺.

四柱液压机 通过四根立柱把上下横梁连接起来,且带定位套的活动横梁靠四根立柱导向,机器具有结构简单,制造成本低等特点,故应用最为广泛.

框架液压机 用焊接框架立柱代替四柱液压机中的圆柱立柱,滑块的导向依靠固定在立柱上的导轨来导向,具有导向精度高,抗偏载能力强等优点,但制造成本比四柱液压机高,多用在对精度要求较高的场合,如smc成型,金属薄板的冲压,金属精密成型等工艺.

售后服务：

本公司本着“ 质优为先、管理为本、客户至上、持续发展 ”的方针,坚持以人为本,开拓创新,精益求精的管理理念,用一流的人才,一流的技术,一流的管理为广大客户提供优质的产品,让客户买得称心、用得舒服、用后放心,特向国内外新老用户承诺如下：一、严格按标准来规范我们的产品设计、制造、安装、售后服务行为,用我们的真诚、热情、执着和追求,全心全意为客户奉献最佳的设备配置方案一流的产品质量,周到的安装、维修服务。

二、为方便客户及时传递安装、维修信息,我司的售后服务热线：0534-2492224,欢迎随时拨打垂询。

三、为保证在第一时间赶到安装、维修现场,我公司司已为之建成了体系完整、功能齐全的密集型销售、售后服务网络。保证在最短的时间内为您解除后顾之忧。四、我公司对售出产品的“三包”规定是一年保修、终身维护。凡购我司产品,从安装调试结束之日起,一年之内,出现影响设备使用故障的,一律免费维修,超出一年的,实行终身维护。五、热忱欢迎广大新老用户,以一次合作、终身为友为信条,经常向我们提供产品设计、产品质量和售后服务方面的改进方案和建议。

以上各点售后服务承诺,我们一定信守诺言,言必行、行必果。我们将与广大客户共创双赢！

销售热线：0534-2492224

24小时热线：18905345000

传真：0534-8925450