

电动对夹式多层次金属硬密封蝶阀 品质保证

产品名称	电动对夹式多层次金属硬密封蝶阀 品质保证
公司名称	上海戎钛阀门制造有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:戎钛 型号:DD973
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号第1幢1679室
联系电话	021-31300789 13621973988

产品详情

电动对夹式多层次金属硬密封蝶阀 上海戎钛阀门制造有限公司是【DD973电动对夹式多层次金属硬密封蝶阀】专业生产厂家。以质量求生存、以诚信求发展、拥有一支集科研、设计、制造、销售、服务于一体的高素质员工队伍，技术力量雄厚、生产工艺先进。精良的加工设备、完善的检测设备、健全的质量保证体系，确保了产品质量的可靠性。一、DD973电动对夹式多层次金属硬密封蝶阀主要技术参数
公称通径 DN 50 ~ 1200 公称压力 PN 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 试验压力 强度实验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0 密封实验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4 气密封实验 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 适用介质 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等 适用温度
碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 600

二、DD973电动对夹式多层次金属硬密封蝶阀主要零件材质 零件名称 材质 阀体
铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 蝶板 铸钢、合金钢（镀硬铬）、不锈钢、铬钼钢 密封圈
不锈钢、聚内脂、抗磨材料 阀杆 2Cr13、1Cr13 不锈钢、铬钼钢 填料 柔性石墨 注：Dt-
代表弹性密封结构。三、DD973电动对夹式多层次金属硬密封蝶阀主要外形和连接尺寸 产品名称
公称通径 结构长度（标准值）L 外形尺寸（参考值）连接尺寸（标准值）H Dt373H Dt673H Dt973H
PN0.6MPa PN1.0MPa mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d Dt(3.6.9) 73H -(6.10)
C.P.R.V系列对夹式弹性金属硬密封蝶阀 50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18 65
21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18 80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150
4-18 160 8-18 100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18 125 5 64 164 460 180 200 715 355 92
640 250 255 200 8-18 210 8-18 150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 225 8-18 240 8-22 200 8 71 208 605
270 280 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22 250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350
12-22 300 12 83 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22 350 14 92 310 835 380 420 1070 450
220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22 400 16 102 340 915 450 470 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-26 450
18 114 380 960 480 490 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26 500 20 127 410 1020 480 490 1290 650 280
1415 575 714 600 20-22 620 20-26 600 24 154 470 1225 480 490 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30 700 28
165 550 1355 640 660 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30 800 32 190 640 1470 640 660 1700 1250 380
2040 656 810 920 24-30 950 24-33 900 36 203 710 1545 750 860 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33
1000 40 216 770 1795 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36 1200 48 254 890 1965 850 900 2250
1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39 产品名称 公称通径 结构长度（标准值）L
外形尺寸（参考值）连接尺寸（标准值）H Dt373H Dt673H Dt973H PN1.6MPa PN2.5MPa mm inch H1 A1
B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d Dt(3.6.9) 73H -(16、25) C.P.R.V系列对夹式弹性金属硬密封蝶阀 50 2

43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 125 4-14 125 4-18 65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 145
4-14 145 8-18 80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 160 8-18 160 8-18 100 4 56 138 420 180 200 675 355 92
600 250 255 180 8-18 190 8-22 125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-18 220 8-26 150 6 70 175 555
270 280 800 355 92 705 300 315 240 8-22 250 8-26 200 8 71 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 295 12-22 310
12-26 250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 355 12-26 370 12-30 300 12 83 283 825 380 420 1035 450 220
1070 300 315 410 12-26 430 16-30 350 14 92 310 900 380 420 1070 450 220 1140 300 315 470 16-26 490 16-33 400 16
102 340 980 450 470 1190 450 220 1210 300 315 525 16-30 550 16-36 450 18 114 380 1030 480 490 1250 650 280 1335
575 714 585 20-30 600 20-36 500 20 127 410 1105 480 490 1290 650 280 1415 575 714 650 20-33 660 20-36 600 24 154
470 1310 480 490 1455 850 380 1605 656 810 770 20-36 770 20-39 700 28 165 550 1435 640 660 1585 850 380 1844 656
810 840 24-36 875 24-42 800 32 190 640 1605 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 950 24-39 990 24-48 900 36 203 710
1745 750 860 1865 1250 380 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48 1000 40 216 770 1885 850 900 2015 1250 380 2380
785 863 1170 28-42 1210 28-56 1200 48 254 890 2105 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56

用户注意：表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长（长杆蝶阀），若需特殊材料定货时提出。

注：Dt-代表弹性密封结构。 四、DD973电动对夹式多层次金属硬密封蝶阀主要外形和连接尺寸

产品名称 公称通径 结构长度（标准值）L 外形尺寸（参考值）连接尺寸（标准值）H Dt373H Dt673H
Dt973H PN4.0MPa mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d Dt(3.6.9)

73H-40C.P.R.V系列对夹式弹性金属硬密封蝶阀 50 2 43 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 125 4-18 65
21/2 46 115 370 270 280 625 250 170 530 250 255 145 8-18 80 3 49 120 380 270 280 645 250 170 565 250 255 160 8-18
100 4 56 138 420 270 280 675 250 170 600 250 255 190 8-22 125 5 64 164 460 380 420 715 450 220 640 250 255 220 8-26
150 6 70 175 555 380 420 800 450 220 705 300 315 250 8-26 200 8 71 208 605 450 470 850 450 220 775 300 315 320
12-30 250 10 76 243 680 450 470 925 450 280 945 300 315 385 12-33 300 12 83 283 825 450 470 1035 650 280 1070 300
315 450 16-33 350 14 92 310 900 480 490 1070 650 280 1140 300 315 510 16-36 400 16 102 340 980 480 490 1190 650
280 1210 300 315 585 16-39 450 18 114 380 1030 640 660 1335 575 714 610 20-39 500 20 127 410 1105 640
660 1415 575 714 670 20-42 订货流程：一、订货时请注明:如1.产品名称、2.公称通径、3.使用压力

、4.使用温度、5.使用介质、6.阀体材质、7.发货地址。

二、若如由设计单位选定的型号，请按型号直接向我公司销售部订购。

三、如有特殊要求时请在订购产品时来电说明。 四、以上如有不明欢迎致电或发传真，发邮件咨询。

五、公司本着一切为客户服务的宗旨，以可用性、可信性、可靠性，与各方用户携手共创辉煌。