

自动化成套控制系统 深海DEEPSEA

产品名称	自动化成套控制系统 深海DEEPSEA
公司名称	云南华东经贸有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:深海DEEPSEA 型号:7220
公司地址	中国云南昆明市昆明市春城路62号
联系电话	0871-3115199 13769132047

产品详情

自启动控制系统 - 深海deepsea5320

1)根据市电供电情况或者用户要求自动控制机组启动,运行,停止同时具有手动功能2)原装进口英国深海电子控制模块;3)内置32位处理器,功能强大,包含限制烟雾排放逻辑在内的发电机组自动管理和程序;4)采用带有背光液晶(lcd)参数显示屏,使用更加方便和简单通俗图形化的操控界面,完美的人机功能,容易使用和维护;5)具有发电机组运行时所需的运行参数;6)发电的三相电压,电流,频率,发动机转速,机油压力,冷却液温度,总计运行时间,电池电压等;7)具有启动故障锁机报警功能和冷却液温度过高,机油压力过低,发动机超速,电压过高停机并声光报警等运行保护功能;8)还具有机组输出电流是否过高和监视电池交流充电机的充电情况,过高或故障时发出警告信号。

深海deepsea5320具备三遥控制系统(详细介绍如下)1)智能化微处理控制及lcd、led双显示。2)方便的手动/自动功能选择。3)丰富的数据/状态(告警)现场指示及基于windows的远程实时监控(标配rs232,485接口)。4)启动次数及排期自运行设置。5)历史资料记录及睡眠模式。6)方便的预警及告警故障保护设置,如市电失效范围、反应时间等。7)可编程输入/输出扩展能力。8)完善的自我管理,如电池电压过低指示、电池自充电、自动预热等。基本功能如下:1)功能选择制:自动/停机/手动2)空载测试/带载测试选择制3)按钮式启动/停止/复位制4)启动延时继电器(可调)5)3次启动时间继电器6)定期自动试车(可调)7)可编程lcd显示项

机组基本显示参数:电压/电流三相功率转速/频率冷却水温机油压力及温度运行计时及排期计时电池状态电压燃油油位指示(需加传感器)历史事件记录

机组系统状态显示:1)主电源在极限内2)机组运行3)主电源带载4)冷却运行

机组警报装置:1)超载2)启动失败3)电机电压/过高/低4)充电电机故障5)超速/低速6)油压过低7)水温过高

机组自动停机保护系统:1)水温过高2)机油压力过低3)超速4)启动故障5)过载、接地、逆功能故障。

本产品的加工定制是是，品牌是深海DEEPSEA，型号是7220，产品用途是控制柴油发电机组