

100%GFO纤维编织盘根 线速度25M/S 适用于旋转泵 往复泵

产品名称	100%GFO纤维编织盘根 线速度25M/S 适用于旋转泵 往复泵
公司名称	廊坊合庆防腐材料有限公司
价格	710.00/个
规格参数	盘根材质:GFO 是否进口:是 品牌:盘根
公司地址	河北省廊坊市大城县城南工业园区
联系电话	0316-5720603 15100699911

产品详情

戈尔纤维盘根的突出优点是具有优良的导热性、润滑性、抗介质腐蚀性。在使用过程中能将摩擦热迅速散发，即使是在轴速21m/s的状态下长时间工作，盘根也不会过热，发硬，密封表面也不会破损，既有较控制了泄漏，又避免了轴套因发热而受损。适用于各种离心泵、旋转泵、涡轮泵、往复泵、搅拌机、混合机、烘干机、匀浆机、阀门等设备的密封。主要技术参数:一.温度:-200oc—+280oc二.压力:3mpa(旋转泵)10mpa(往复泵)20mpa(阀门)三.ph值:0—14(强氧化剂除外)四.线速度:22m/s(旋转泵)2m/s(往复泵)2m/s(阀门)五.可供截面尺寸: 1/8 " ~ 3 " (3x3—75x75mm)六.密度:1.40—1.50g/cm³

本产品的盘根材质是GFO，是否进口是是，品牌是盘根，型号是8*8，使用温度是280（ ），使用压力是20（MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件