

# 美国福禄克PM6304 LCR测量仪(图)

产品名称	美国福禄克PM6304 LCR测量仪(图)
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:智能LCR测量仪 品牌:Fluke/福禄克
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

## 产品详情

美国福禄克pm 6304 lcr 测量仪fluke pm6304

交流测试模式		
测试频率	pm 6306:	50, 60, 100, 120 hz
		200 hz 至 100 khz (100 hz 步长)
		100 khz 至 1 mhz (1 khz 步长)
	pm 6304:	50, 60, 100, 120 hz
		200 hz 至 20 khz (100 hz 步长)
		100 khz
测试频率准确度	pm 6306:	
	pm 6304:	
测试信号电平	pm 6306:	50 mv 至 2v (10 mv 步长), 经 100 电阻
	pm 6304:	50 mv, 经 100 电阻
		1v, 经 100 电阻
		2v, 经 400 电阻
正常测量模式下的基本测量准确度	pm 6306:	0.1% ± 1 个字 (for 3 0.25v, £ 50 khz)
		0.1% * (f/50 khz) ± 1 个字 (for 3 0.25v, > 50 khz)
		0.1% * (0.25v/vt) ± 1 个字 (for < 0.25v, £ 50 khz)
	pm 6304:	0.05% ± 1 个字 (对于pm 6304c, £ 2 khz)
		0.1% ± 1 个字 (for £ 20 khz)
		0.4% ± 1 个字 (100 khz)
	0.5% ± 1 个字 (for 50 mv £ 20 khz)	

		2.0% ± 1 个字 (for 50 mv, 100 khz)
最大分辨率		
阻抗/交流电阻 z 或 rac		0.1 m
直流电阻 r dc		0.1 m
电容 c		0.01 pf
电感 l		0.01 mh
品质因数 q		0.001
耗散因数 d		0.001
相位角 f		0.1 deg
电压监测 vx		0.1 mv
电流监测 ix		0.001 ma
环境特性		
工作温度		0 ° 至 50 ° c
储存温度		-40 ° c 至 70 ° c
电能, 电池寿命		100/120/220/240v + 10%
电源频率		50/60 hz
功耗	pm 6306:	44 va
	pm 6304:	31 va
安全		符合 ce-regulation 73/23 en61010-1 cat ii, 污染等级 2
emc		符合 ce 规范 89/336: 辐射 符合 en 55011, group 1 class b, respectively cispr 11. 免疫性符合 en 50082-1, inclusive iec 801-2, -3, -4
预热	pm 6306:	30 分钟
	pm 6304:	5 分钟

福禄克fluke的产品包括：

福禄克fluke数字万用表：

f15b/17b数字万用表，f115c/f117c数字万用表，f111/f112，

f87-v，f87v-ex，f88v/a汽车用万用表，f287/289数字万用

表

福禄克fluke过程校准器：

f773/772/771高精度毫安型过程电流钳表，f726高精度多功能

过程校准器，f740过程认证校准器，f744 hart过程认证校准器，  
f724/725经济型多功能校准器，f717/718/719压力校准器，  
f712/714温度校准器，f705/707/715回路校准器，f787/789

#### 过程多用表

福禄克fluke电能质量分析和监测仪：

f1760专家型电能质量分析仪，f1750三相电力质量记录仪，f1740  
系列三相电能质量分析仪，f1743/1744/1745三相电能质量分析  
仪，f434/435三相电能质量分析仪，f43b手持式单相谐波功率分  
析仪，f1735三相电能质量分析仪，vr1710电压质量记录仪，  
rpm1950在线式电能质量监测仪

福禄克fluke电气电子测试工具：

f1621基本型接地电阻测试仪，f1630接地钳表，f1623/1625接  
地电阻测试仪，f1508数字摇表/数字绝缘电阻测试仪，f1550b高  
压绝缘电阻测试仪，f1520数字绝缘电阻测试仪，  
f1587/1577绝缘测试多用表，f1653b多功能安装测试仪，  
f2040电缆探测仪，f9040相序测试仪，f9062马达和相序指示仪，  
f317/319真有效值数字钳形表，f334/335/336/337钳表，  
f312/316/318钳表，f321/322钳表，f902钳表一，f360交流  
泄漏电流钳表，f355/353钳表，f345手持谐波钳表，  
norma4000/5000高精度功率分析仪

福禄克fluke激光测距仪：

f411d/416d激光测距仪

福禄克fluke手持式示波表：

f123/124/125工业万用示波表，f199c/007，f196c/007，f192  
彩色余辉万用示波表，f225c型scopemeter彩色示波表

福禄克fluke热像仪系列：

ti25/10热像仪，ti55ft热像仪，ti50ft热像仪，ti45ft热像仪，

ti40ft热像仪，tir1热像仪，tir，tir4ft，tir3ft，tir2ft

美国福禄克pm 6304 rcl测量仪

本产品的加工定制是否，类型是智能LCR测量仪，品牌是Fluke/福禄克，型号是flukepm6304，测量速度是10，测量频率是1000，测量范围是100000，测量准确度是0.025