

# 大气压微压差传感器，气体微压差变送器

产品名称	大气压微压差传感器，气体微压差变送器
公司名称	佛山市浩捷电子仪器有限公司
价格	520.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:浩捷电子 型号:PTJ501
公司地址	广东省佛山市高明区河江开发区丹霞路18号
联系电话	86-75788226659/88223389/88223359 15820620326

## 产品详情

大气压微压差传感器，气体微压差变送器大气压微压差传感器，气体微压差变送器ptj501微压差/差压传感器/变送器(与大气压对比微负压力传感器)

浩捷电子压差传感器/变送器特性:

1:进口美国高精度硅压阻式差压芯体,精度比起同行就能高一个层面,分辨率也达到了一个升的高度.2:浩捷电子自主研发的抗干扰路路系统3:外壳是进口铝合金材质,经久耐用.4:浩捷电子压差传感器外壳结构人性化设计,接口才用8mm直径压迫式旋塞结构合m10\*1小螺纹组装方便了在测量小压力使拆装.5:在拼装方型压差传感器前就原用了高密度的硅胶涂上连接面后在四脚均采用了四个小螺母固死,从而达到传感器防潮性提高.

广泛应用于锅炉送风、井下通风，中央空调，风管风力，楼宇自控等电力、煤炭行业压力过程、有气压要求的实验室、消防工程用的室内气压力控制领域。从而也称之为:风压差传感器,气压差传感器,管道风压差传感器,室内气风压差传感器(与大气压对比微负压力传感器)等等...

主要技术参数: 量程: 0~100pa ~ 200pa ~ 1kpa ~ 10kpa ~ 100kpa 耐压:

量程值的三倍综合精度: 0.5%fs、1.0%fs 输出信号:

4~20ma(二线制)、0~5v、1~5v、0~10v(三线制) 供电电压: 24dvc(9~36dvc) 介质温度:

-20~85 环境温度: 常温(-20~85 ) 负载电阻:

电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于50k 绝缘电阻: 大于2000m (100vdc 密封等级:

ip65 长期稳定性能: 0.1%fs/年 振动影响:

在机械振动频率20hz ~ 1000hz内，输出变化小于0.1%fs 电气接口(信号接口):  
引出导线 机械连接(螺纹接口): m10 × 1，可按用户要求设计生产

浩捷电子产品说明书：

以下是微压差传感器带上仪表（控制器）的介绍功能：如有不明白的地方可以直接联系我们，我们一定会100%的用心+100%的耐心去讲解分析的：

ptj501+hj-700的图片：

ptj501+hj-700的产品示意图：

ptj501消防用俯视安装示意图：

ptj501的结构图：

ptj501微压差/差压传感器/变送器：进口美国高精度硅压阻式差压芯体,精度比起同行就能高一个层面,分辨率也达到了一个升的高度.外壳是进口铝合金材质,经久耐用.广泛应用于锅炉送风、井下通风，中央空调，风管风力，楼宇自控等电力、煤炭行业压力过程、有气压要求的实验室、消防工程用的室内气压力控制领域。

产品特写图：产品不是以价格来衡量，是以品质，使用效果，稳定性来突出它的实用性！！

hj-700多回路输入控制仪使用说明书表：

精细打磨，采用全不锈钢封焊结构

我们的原则是双赢，互利，品质上来成本肯定上来，请别和我们说那家那家多少多少。投入多回报大，天没有掉下来免费午餐，我们是商家也要吃饭不是？你们是使用方，仪器不可靠你们这口饭也变小不是？我们也是打开门做生意的，也不只是只为了做一单两单的生意，都希望得到客户对我们产品永久的肯定的，客户对我们产品的肯定就是让我们有百分百的信心。我们说的怎么好都不如你们的一试，所以请亲们对技术性的问题一定要谨慎，如果是我们的问题，我们绝对包退、包换，所以请你们放心购买使用

！！

亲们如果选产品后请不要急着下单，因为传感器性能特点限制做成容易选错因而为了保证产品符合亲们使用，所以要求亲们选择好参数后再与我司相关工作人员联系可以通过网站上的旺或以下电话咨询确认信息：

联系人：李小姐

手机：13435420731-----电话：0757-88223359

qq：498227428/964802098-----传真：0757-88224389

注意哦：产品最后价格按客户具体参数而定! 最终解析权由佛山市浩捷电子仪器有限公司所有！

本产品的加工定制是是，品牌是浩捷电子，型号是PTJ501，类型是微差压变送器，测量介质是应用于锅炉送风、井下通风，中央空调，风管风力，楼宇自控等电力、煤炭行业压力过程、有气压要求的实验室等，测量范围是0~100Pa~200Pa~1KPa~10KPa~100KPa(kPa)，精度等级是0.5%FS、1.0%FS，输出信号是4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)(mA)，电源电压是24DCV(9~36DCV)(V)，工作温度是-20~85( )，规格是可按用户要求设计生产