

低压开关柜成套设备-低压工控柜,强力抗干扰,控制灵活,工作稳定

产品名称	低压开关柜成套设备- 低压工控柜,强力抗干扰,控制灵活,工作稳定
公司名称	广东紫光电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:紫光电气 型号:低压工控柜
公司地址	广东东莞茶山工业区圆中一路A区
联系电话	86-076922688801 18666862668

产品详情

概述：

工控柜广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等领域的电器自动化控制，对风机、水泵、阀门等设备进行逻辑控制，实现电器连锁、无人操作的全自动化生产。

工控柜的整体结构设计简洁，抗干扰能力强，控制方式灵活，工作稳定可靠，选配plc于人机界面和pid数字控制，全自动运行。

本产品符合iec60439《低压成套开关设备和控制设备》、gb50064-95《低压配电设计规范》和gb725 1.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》等标准。

正常使用环境与条件：

周围空气温度不高于+40℃，不低-10℃；

相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

海拔高度不超过2000米；

在冬季暖气时通时断，有时会因急剧的温度变化而造成凝露，导致短路而引起误动作。有此类危险的时候需要在夜间保持电源接通、或者在控制柜内设置加热器进行微加热等，以防止凝露现象；

无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃，无显著摇动和冲击振动的场合；

开关柜适用于以下温度运输和储存：-25 至+55 ，在短时间内（不超过24小时）不超过+70 ；

如上述使用条件不能满足时，应由用户在订货时向制造厂方提出，协商解决。

？

产品特点：

工控柜采用冷轧钢板，柜体板厚度为1.5mm，前后门板厚度为2mm。柜体表面经抗氧化喷塑处理，防护等级为ip56。

整体设计合理，结构紧凑，留有进出口法兰。方便用户自行安装。

设备可以用计算机控制全自动运行，实现无人值守。

良好的自诊断功能，一旦电源或其他软、硬件发生异常情况，cpu立即采用有效措施，以防止故障扩大。

工控柜使用的工业平板电脑为用户提供强大的数据管理功能。为用户提供了日报表、数据库浏览、控制数据趋向浏览功能。用户可以方便的查阅任何时间内的系统控制数据和设备运行情况。

低噪音设计。多重降噪措施，杜绝噪音扰民。

低功耗，节能型产品。

其它说明

此产品可设计具有满足与计算机接口相连，实现电力在线集中监测与控制的功能。

- 1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
- 2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）
- 3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
- 4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；
- 5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。
- 6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。
- 7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
- 9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。

10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）

（1）、东莞市市内2小时。

（2）、广东省内2-8小时内。

（3）、省外24-72小时内。

广东紫光电气有限公司袁小姐：135 2858 0998袁小姐：152 1752 7758电 话：0769-22688801
22688802传 真：0769-22688848q q：694203949q q：2680281326e-
mail：purlux@gdpurlux.com阿里旺旺：gdzgdq dgpdq网 址：www.gdpurlux.com地 址：
广东省东莞市茶山工业园圆中一路a区

本产品的加工定制是是，品牌是紫光电气，型号是低压工控柜，结构形式是固定式，额定电压是0.4（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流是630（A），产品认证是3C