

静电场测试仪，ACL-350数显式静电电压测试仪报价

产品名称	静电场测试仪，ACL-350数显式静电电压测试仪 报价
公司名称	深圳市海威达航科技有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	加工定制:否 产品名称:静电电压测试仪 品牌:美国ACL
公司地址	深圳市南山区龙珠大道梅州大厦16楼
联系电话	0755-86097133 13714697028

产品详情

数显式静电电压测试仪的详细介绍

数显式静电电压测试仪是世界上体积最小的袖珍式非接触数字式静电测量表。该表可以测量物体表面的静电压值和静电压极性。该表操作简单，带有测量保持钮和置位钮。

acl-350静电电压测试仪具有自动关机功能，超过90秒钟不使用则自动断电。该表是通过防静电材料表壳形成接地通路，因此，在测量过程中操作人员无需戴防静电腕带。3位半的数字显示电压值是通过每秒钟取样三次而连续更新的测量值。显示的测量值与表与被测物体的距离相关。

- acl-350表的应用
- 包装材料，泡沫材料，包装薄膜和包装袋。
 - 生产线上的辅助性器材，如：器具、周转箱、工具、胶带和卷状材料。
 - 原材料：塑料、镜头、器具箱、元器件箱、器材柜等。
 - 人员：体静电、防静电服、超净防静电工衣。

数字式静电压测试仪特性：

- 3位半液晶数字显示，自动显示测量静电压值。
- 长度为25.4毫米（1英寸）测量标尺适用于进行重复性静电压测量。
- 自动辨别静电压极性，当带静电物体表面为负极性时，可显示出负极性。
- 电池容量指示 bat 。
- 测量值取样保持钮。
- 多量程，静电压值与被测距离的关系。

@ 1英寸：0 - 20,000伏，100伏进位 @ 1/10英寸：0 - 2,000伏，100伏进位 @ 4英寸：± 40,000伏，读数显示乘2 @ 6.5英寸：± 60,000伏，读数显示乘3 @ 8.5英寸：± 80,000伏，读数显示乘4

- 表通过防静电材料表壳形成接地通路
- 标准9伏电池
- 一年保修期，表壳打开后保修自动失效
- 在标准状态下最高测量值为20,000伏
- 测量精度 ± 10%
- 随表免费提供符合美国计量标准局nist的校准证书
- acl 350皮套
- 重量5盎司
- 尺寸107毫米 × 61毫米 × 23毫米

使用须知：· 被测量物体表面尺寸必须大于测量距离。为获得真正的测量值在测量距离为25.4毫米时，被测物体尺寸不能小于127毫米 × 127毫米。· 可用柔软的布蘸酒精清洁acl 350的测量电极。· 可使用acl 350表进行测量时，首先操作人员确保自身对地放电，表外壳为防静电材料制成。

- 将表的测量电极对准待测物体表面，按下置“0”按钮。
- 保持与待测物体表面距离为25.4毫米（1英寸）。· 按下测量钮，读出测量结果。
- 被测物体的静电压值如为负极性，lcd上显示“-”。正极性时无显示符号。· 如果在超过25.4毫米距离下测量值超过20,000伏，请停止，这时的带静电物体可能会产生电弧放电，任何测量均需小心谨慎。

本产品的加工定制是否，产品名称是静电电压测试仪，品牌是美国acl，型号是acl-350，材质是塑料、镜头、器具箱、元器件箱、器材柜等