

矿用电缆挂钩GL-PVC 50 阻燃PVC塑料，防静电产品

产品名称	矿用电缆挂钩GL-PVC 50 阻燃PVC塑料，防静电产品
公司名称	乐清市巨鼎防爆电器有限公司
价格	1.80/个
规格参数	加工定制:是 品牌:巨鼎 型号:GL-PVC-50
公司地址	温州乐清市柳市新桥工业区22号
联系电话	86-057727868590 13588980756

产品详情

厂家直销矿用电缆挂钩gl-pvc 50 阻燃pvc塑料，防静电产品

矿用挂接式电缆挂钩gl-pvc 18，28，38，50，68，80

矿用电缆挂钩gl-pvc产品介绍：

矿用电缆挂钩gl-pvc系列挂接式电缆挂钩是本公司的专利产品，本系列产品可根据所架设电缆的根数灵活使用，在架设、撤除、增加、更换电缆时能达到省时，省工，省力。是目前矿山架设电缆时极为理想的架设的附件。

矿用电缆挂钩gl-pvc适用范围：

矿用电缆挂钩gl-pvc系列挂接式电缆挂钩可替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支承件，适用于矿山、地面及地下通道架设电缆，尤其适用于煤矿井下架设电缆。

矿用电缆挂钩gl-pvc产品特点：

阻燃、抗静电：挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分布在挂钩本体内，因而抗静电及阻燃性能指标不会因使用时间而受到影响，抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准，适用于井下易燃、易爆的工作场所。

矿用电缆挂钩gl-pvc质轻、安装方便：挂钩密度小、重量轻、成本低、运输、安装方便。用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程综合造价低。

抗老化、耐腐蚀：挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸收冲击力。

使用寿命长：在正常条件下使用，寿命可达到50年。

矿用电缆挂钩gl-pvc产品结构：

1、钩体 2、连接孔 3、连接柱 4、卡钩 5、卡柱 6、反光标志 7、弧形钩

8、备用孔参数

矿用电缆挂钩gl-pvc技术参数：

挂钩承重不小于160kg，挂钩弧形钩承重50kg时，钩体挠度应小于10mm

挂钩表面电阻（抗静电值）应不大于30/10度 欧姆，挂钩阻燃性能（秒）

有焰燃烧时间（平均值）小于3

有焰燃烧时间（最大值）小于10

无焰燃烧时间（平均值）小于10

无焰烧烧时间（最大值）大于30

矿用电缆挂钩gl-pvc型号规格：

??	????????mm2	????????mm?	????????kg?
gl-pvc 18x117x41	gl-pvc 18x117x41	18	180
gl-pvc 28x126x49	gl-pvc 28x126x49	28	170
gl-pvc 38x139x62	gl-pvc 38x139x62	38	170
gl-pvc 50x172x78	gl-pvc 50x172x78	50	170
gl-pvc 68x180x100	gl-pvc 68x180x100	68	160

gl-pvc 80×198×112	gl-pvc 80×198×112	80	160
gl-pvc 100×212×134	gl-pvc 18×117×41	100	160
?????			180
???			

矿用电缆挂钩gl-pvc安装说明：

根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，将1.2-1.8m(也可以以电缆不下垂为下限)为一个悬挂单元，每一单元根据电缆根数悬挂一个或多个电缆挂钩。

悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿过连接孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂，需采用一组挂钩两两串联悬挂，施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。

两个挂钩串联时，先将一个挂钩的连接孔对准另一个挂钩的连接柱，两挂钩的钩体成直角，用力按入，使连接孔完全进入连接柱，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩钩体成180度，一挂钩的连接孔刚好嵌入另一挂钩连接柱的中央，串联完成，多个挂钩两两串联，依次类推。

挂钩（串联）固定完毕，施工人员脚踩实地依次将电缆小心送入弧形钩，完成悬挂任务。

矿用电缆挂钩gl-pvc注意事项：

每个单元可串联挂钩个数不宜超过10个。

为提高悬挂质量，挂钩的钩体在静止时最好紧靠井壁，如无法做到，应适当减少串联个数或增加单元组。

严禁施工人员以凌空跳跃方式交电缆快速送入弧形钩，可能使弧形钩在瞬间电缆加人体的重量，造成断裂。

确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆

组合方式有：直八连挂、直五连挂、梯型六连挂、横五连挂

巨鼎有以下型号的矿用电缆挂钩可供广大客户选购：

gl-pvc (10.2, 16.2)/5 gl-pvc (10.2, 16.2)/8 gl-pvc (70, 26)/10 gl-pvc (70, 26)/12 gl-pvc (70, 26)/13 gl-pvc (70, 26)/14 gl-pvc (70, 26)/7 gl-pvc (70, 26)/8 gl-pvc (70, 26)/9 gl-pvc 10 gl-

pvc 10 × 290 × 26 gl-pvc 10 × 92 × 32 gl-pvc 100 gl-pvc 100 × 198 × 128 gl-pvc 100 × 202 × 129 gl-pvc
100 × 209 × 130 gl-pvc 100 × 210 × 123 gl-pvc 100 × 211 × 125 gl-pvc 100 × 212 × 134 gl-pvc
100 × 217 × 130 gl-pvc 100 × 220 × 131 gl-pvc 100 × 221 × 131 gl-pvc 100 × 223 × 129 gl-pvc
100 × 227 × 130 gl-pvc 100 × 230 × 139 gl-pvc 100 × 231 × 136 gl-pvc 101 × 225 × 131 gl-pvc
102 × 328 × 129 gl-pvc 103 gl-pvc 105 × 212 × 136 gl-pvc 115 × 257 × 158 gl-pvc 12 gl-pvc 120 gl-pvc
120 × 235 × 151 gl-pvc 120 × 236 × 151 gl-pvc 120 × 238 × 154 gl-pvc 120 × 252 × 151 gl-pvc
120 × 257 × 158 gl-pvc 121/5 gl-pvc 13/2 gl-pvc 13/3 gl-pvc 13/4 gl-pvc 13/5 gl-pvc 136/5 gl-pvc
14 × 86 × 34 gl-pvc 16/3 gl-pvc 16/5 gl-pvc 16/6 gl-pvc 16/8 gl-pvc 16 × 290 × 32

gl-pvc 18 gl-pvc 18 × 104 × 41 gl-pvc 18 × 106 × 40 gl-pvc 18 × 113 × 41 gl-pvc 18 × 114 × 40 gl-pvc
18 × 115 × 34 gl-pvc 18 × 117 × 41 gl-pvc 18 × 126 × 45 gl-pvc 19/6 gl-pvc 19 × 216 × 41 gl-pvc 20 gl-
pvc 20 × 110 × 36 gl-pvc 20 × 110 × 40 gl-pvc 20 × 110 × 41 gl-pvc 20 × 113 × 41 gl-pvc 20 × 116 × 42 gl-
pvc 20 × 120 × 59 gl-pvc 20 × 122 × 50 gl-pvc 21 × 114 × 40 gl-pvc 28 gl-pvc 28 × 108 × 51 gl-pvc
28 × 115 × 51 gl-pvc 28 × 118 × 50 gl-pvc 28 × 118 × 51 gl-pvc 28 × 119 × 49 gl-pvc 28 × 120 × 50 gl-pvc
28 × 121 × 50 gl-pvc 28 × 123 × 48 gl-pvc 28 × 124 × 47 gl-pvc 28 × 126 × 49 gl-pvc 28 × 137 × 56 gl-pvc
29 × 122 × 52 gl-pvc 29 × 223 × 50 gl-pvc 30 gl-pvc 30 × 119 × 50 gl-pvc 30 × 120 × 46 gl-pvc
30 × 121 × 51 gl-pvc 30 × 122 × 53 gl-pvc 30 × 123 × 50 gl-pvc 30 × 140 × 62 gl-pvc 31 × 115 × 50 gl-pvc
35 × 144 × 66 gl-pvc 38 gl-pvc 38 × 127 × 59 gl-pvc 38 × 136 × 61 gl-pvc 38 × 137 × 59 gl-pvc
38 × 139 × 62 gl-pvc 38 × 140 × 65 gl-pvc 38 × 140 × 66 gl-pvc 38 × 141 × 67

本产品的加工定制是是，品牌是巨鼎，型号是GL-
PVC-50，类型是阻燃塑料，材质是PVC，产品认证是MA