

# 进口阀门/莱克放料阀/德国放料阀/放料阀/北阀放料阀

产品名称	进口阀门/莱克放料阀/德国放料阀/放料阀/北阀放料阀
公司名称	广州市桂阀机电设备有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	品牌:德国莱克 型号:FLJ41W 材质:不锈钢
公司地址	广州市中山大道中路398号晨竣大厦
联系电话	020-32096366 15802023078

## 产品详情

借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为v型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。

三通放料阀特点阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷，腐蚀，并对密封圈进行特殊处理，使表面硬度达到hrc56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

三通放料阀适用工况：1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(wcb材质的温度使用-29 -425 )。

2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232 )。

3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ，浓度 > 30%)。

4.不锈钢的一般工作温度 150 ，压力范围0.6-2.5mpa，超过此规定订货时要说明。

5.聚四氟乙稀与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。

6、放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。

本产品的品牌是德国莱克，型号是FLJ41W，材质是不锈钢，连接形式是法兰，适用介质是饲料，压力环境是低压，标准是德标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是柱塞式，工作温度是常温，类型(通道位置)是三通式，规格是25/500