

空分设备氮气发生器 DFC-25L 变压吸附制氮机

产品名称	空分设备氮气发生器 DFC-25L 变压吸附制氮机
公司名称	杭州德克尔实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:分子筛 提取气体类型:氮气
公司地址	中国 浙江 杭州桐庐江南阿尔法智能制造产业园
联系电话	0571-81606785 15990034050

产品详情

DFC-25L 氮吹仪氮气发生器（外置泵）

型号说明：D-氮气 F-发生器 C-氮吹仪 用户自配泵

DFC系列氮吹仪氮气发生器专用于氮吹仪浓缩用气，使样品中含有的未知多类、多种农、兽药残留物迅速得到分离、净化，现已广泛应用在医学测试、农药残留物检测、饮料酒类检测、中药制药等领域。

一.【技术性能】

氮气发生器采用先进的材料和气相色谱分离技术，直接从空气中提取高纯度氮气。它是纯物理的分离方法，完全消除电化学分离方式腐蚀仪器的隐患，具有使用安全方便、寿命长可靠性高、操作简单等优点。只要从外部接入空气轻轻一按开关就可以连续24小时输出氮气,发生器原理率先推出。

二.【主要参数】

- 1.氮气纯度：95%-99.999%可选
- 2.氮气出口压力：0-0.3mpa可调
- 3.氮气流量min：3l、5l、8l、10l、15l、20l、30l、50l、100l

4.氮气出口露点：-55

三、【型号参数】

型号		A型	B型	C型	流量
DFC-5l	99%	99.9%	99.99%	99.999%	0-5l/min
DFC-10l					0-10l/min
DFC-15l					0-15l/min
DFC-20l					0-20l/min
DFC-30l					0-30l/min
DFC-50l					0-50l/min
DFC-100l					0-100l/min

四.【气体发生器特点】

1.安全：替代高压钢瓶，低压产气，超压保护，无危险，确保人身安全。2.省力：体积小，重量轻，无运输钢瓶之麻烦，省搬动钢瓶之劳苦。

3.环境：振动小、噪音低、可增加实验室氧含量，提神保健，提高工效。

4.操作简单：轻按开关即可产气，可不间断使用，性能稳定，流量、纯度不衰减。

5.节能：设自动待机状态功能。

6.可靠性：配有过压、过流二级保护及安全释放阀装置，安全可靠。

7.先进性：氮气发生器采用色谱分离技术。

8.应用范围：化学、化工、材料、环境、地质、能源、药物、刑侦、生命科学、运动医学等各个领域。

9.经济：耗电少，耗材省，成本低，经济实惠。

本产品的加工定制是是，类型是分子筛，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是化工,石油,医用、制药,食品，作用原理是分离，品牌是德克尔，型号是DFC-25L，外形尺寸是500*520*1160（mm），重量是125（kg），产品类型是全新，规格是100，适用对象是氮吹仪浓缩用气，连接形式是软管