

# 广州轻质隔墙板厂家

产品名称	广州轻质隔墙板厂家
公司名称	佛山市通特建材有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:通特 型号:100厚 规格:610*2440*90
公司地址	佛山市南海区大沥镇盐步河西陆边西祠35号B区 第一层之四（仅作办公用途）
联系电话	18924875079

## 产品详情

佛山市通特轻质墙板厂是从事新型建筑材料的研发、生产、销售、施工于一体的专业化企业。

公司主要生产轻质复合实心内、外墙板，该板具有坚固、轻质、环保、保温、隔热、隔音、防火及安装方便等综合优点，是现代建筑理想的节能型墙体材料，公司下属有专业的施工队伍，为客户提供优质的工程安装、安装技术指导、售后等配套服务。

### 1.A级防火

我国现行标准将隔墙分为A级(不燃),B1级(难燃),B3(可燃),B4(易燃)4个等级.轻质复合墙板1000摄氏度高温120分钟燃烧实验无破损，而且不会散发有毒气体,经广州市建筑材料产品质量监督检验站检验，防火性能均符合JG/T169-2005,GB/T9978.1-2008,GB/T9978.8-2008国家A级标准，保证绝对防火,本公司可提供相关的检测报告.

### 2.绿色环保

生产过程中无污染，墙板的所有材料都不含对人体有害物质及放射性物质，符合国家《建筑材料放射卫生防护标准》（GB6566-86），是绿色环保产品,是国家大力推广的新型墙体材料,实心粘土砖破坏耕地,已

### 3.防潮耐水

墙板能不作任何防水饰面的情况下用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥不留任何印迹，在潮湿天气里墙面也不会出现冷凝水珠。

#### 4.隔音

轻质复合墙板芯材为轻质陶粒防火发泡水泥芯材,填充的空间为许多细小蜂窝状,音频缓冲减弱37(dB

)符合国家隔声测试标准GBJ121-88;由于材料的密度高、易反射,使其具备极强的隔音效果,优于一般砌体。

#### 5.隔热

墙板隔热系数达到0.017 (W/M2.K),而轻钢龙骨间墙热阻值约为2.5M2.K,别的砖墙热阻值也均没陶粒墙板的隔热系数明显,使建筑物达到完美隔热保温效果。并且大大节省了空调能耗,真正创造出冬暖夏凉的舒适环境。

#### 5.增加实用面积

墙板厚90mm,传统120mm墙体加抹灰至少厚160mm,在寸土寸金的大城市,用复合墙板做内间隔可增加几个平

方米的面积.单就增加的实用面积而言,复合墙板已经可以称为免费墙板。

#### 6.整体强度高

该墙板属浆胶材料,强度是普通水泥的5倍,可以在任何部位钻自攻螺丝,或上膨胀螺栓能紧固,吊挂空

调,风扇等重物。单点挂力在50KG.

复合一体墙板单件产品的抗弯强度为500公斤.超过国家标准的3倍,陶粒轻质复合墙板在楼宇大量使用,

其自重轻,能在地震时抗震强度达到7-8级.墙板是目前所有墙板当中基本无斜撑的墙体材料,安装高度可

达12米高.

#### 7.提高施工效率,缩短施工工期

时间就是金钱,效率就是生命,对于一二线寸土寸金的大城市来说更是如此.举个例子,假设某城市黄金地

段的铺位300/平米/月,200平米每天的租金是2000元,如果装修能提前10天完工,就可以节省费用20000元!

陶粒轻质复合墙板采用工业化、现代化、机械化生产,每月产能20000方以上,由于其重量轻,运输、安装等都

非常快捷方便.安装一块墙板(2.1M<sup>2</sup>)=砌筑152块标准砖+8.4M<sup>2</sup>(双面二次)抹灰,每天每个普通工平

均可安装12块墙板,即=技术工人砌筑1824块砖+100.8抹灰.安装工艺非常简单易学,普通工人短时间培

训即可上岗,施工工具简单,无特殊要求。墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫

生、无须批荡、干作业、无余泥、损耗低、工地很少废弃物、施工文明。(一般砌体建筑垃圾较多,施

工现场脏、乱、差),材料运输重量是原砌体的1/6重量。墙板面板可与建筑灰砂、水泥浆等粘合,墙面装

饰粘贴瓷砖等无需特殊处理;免批荡可直接刮塑或油ICI乳胶漆。开槽快捷,水电管线安装方便,即装即

用;施工效率是一般砌体的5倍以上。

## 8.综合造价更具优势

增加实用面积、降低运输费用、节省劳动人力、减少结构成本、施工文明,墙板并且可以重复使用,在工

程竞争中就质量和造价及时间占有绝对优势如从设计上就开始考虑使用轻质墙板,则可降低结构用料标

准,楼房整体造价可大大减少。

佛山新型环保隔墙板厂家直销欢迎来电咨询--18613126868 伍经理轻质隔墙板 复合隔墙板 轻质水泥隔

墙板