

高压脉冲式电子围栏专业报警系统 电子围栏全套设备

产品名称	高压脉冲式电子围栏专业报警系统 电子围栏全套设备
公司名称	深圳市华俊信科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:华俊信 型号:HJX 类型:防盗报警系统
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道英泰工业区英泰大厦4楼
联系电话	0755-28112781 15889362900

产品详情

深圳市华俊信科技有限公司，简称“华俊信科技”，专业从事电子围栏报警系统产品的技术研发、生产制造、产品销售、客户服务于一体。作为中国专业的电子围栏制造商，华俊信科技汇聚了众多高科技精英，形成了一支由资深安防专家组成的技术团队，采用先进的机器设备，努力打造自己的品牌。华俊信科技自主研发的“huajunxin”系列产品，顺利通过公安部安全与电子产品质量检测中心检测，质量可靠，性能稳定，价格实惠，被广泛应用于变电站、仓库、监狱、看守所、小区、别墅、工厂、军事基地、机场周边、动物圈养、文物保护、牧场养殖、水产养殖等场所。华俊信科技始终坚持“以人为本，以诚取信，以质取胜，客户至上”，满足客户的个性化需求，与经销商、工程商友好合作、互利互惠，提供全面的技术支持和优质的售后服务。我们本着“服务至上，诚信天下”的企业理念，不断学习，不断进步，立志成为业界卓越的产品制造商，为建设和谐社会做出积极的贡献。

随着经济的迅速发展，城市流动人口的大量增加，带来社会许多的不安定因素，治安形势日趋严峻，刑事案件特别是入室偷窃、抢劫等发案率增加。因此，国家有关部门提出对社会治安进行综合治理，并把创建安全文明小区作为其中一项重要内容。另外，为了进一步规范住宅小区智能化建设，住房和城乡建设部特别制定了智能小区的等级标准，按照其要求智能小区必须具有安全防范系统。因此，小区安防系统建设已逐渐纳入许多小区建设的必备项目中了。并且在近几年内将会有很大的发展，也将从北京、上海、广州、深圳等发达城市向沿海地区和内地蔓延开来。安全电子围栏防范技术是集现代科学技术之大成的产物，实践证明，利用这一技术构成的安全防范系统，能为建设环境提供一个安全、便利、舒适的受保护空间。电子围栏防盗报警系统是安防系统中不可缺少的一个重要组成部分，它不仅可以对社区周边围墙进行全天24小时不间断实时监控，发生警情时，还可通过警号和显示键告知保安人员进行事故处理。因此，在社区建立一套安全电子围栏报警系统，可以改善小区的安全系数，加强安全保卫防范力度，对社区内财产和人身安全起到保障作用，并可为社区实现安全现代化管理创造极有利的条件。

技术性能

产品功能特点：

> 1s 周期性脉冲形式高压输出以保证安全。

bi-polar双极性技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。

高/低压输出脉冲手动切换、远程设备控制切换功能。

rs485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理方案。

具有可输出dc12v警号及常开/常闭的短路、断线、防拆报警功能。

1-5级可用户设定的报警灵敏度,且1级灵敏度时误报警率 < 1%。

可选4ah 续航电池保证市电停电后持续工作8小时。

工作环境指标：

工作电源：50hz ac180v ~ 240v

工作温度：-40 ~ +50

存储温度：-50 ~ +120

工作湿度： 95%

输出脉冲指标：

输出高压脉冲峰值：5kv ~ 10kv

输出低压脉冲峰值：700 ~ 1000v

脉冲电流峰值： 10a

脉冲持续时间： 0.1s

脉冲间隔时间： > 1s

单个脉冲输出最大电量：2.5mc

单个脉冲输出最大能量： 5.0j

系统功耗： < 15w

电子围栏介绍：电子围栏是一种周界安防产品，相比高压电网、红外对射等产品，具有更多的优越性：
产品引进世界上最新的安防理念-“阻挡为主，报警为辅”--系统对入侵者给予瞬间脉冲电击，给予其威慑，以阻止翻越，预防为主。对执意入侵者和破坏者，电子线会给予电击并发出报警，延缓了入

侵的时间，为保安人员及时制止犯罪争取了时间。 安全性和可靠性--电子网采用低能量、低频率的脉冲，不会造成生命伤害。电子脉冲每分钟60次扫描电子网，一旦系统短路或断路，监控器会及时报警。电子网基本不受天气的影响，在恶劣环境下仍能正常工作。可以与其他系统联动，接入监控网络。 安装方便--电子线的数量、两根电子线间的距离、防区长度，以及围栏的结构均可据不同场所来设计。电子围栏可独立式安装、在现有的围栏或围墙上安装及与其它物理屏障结合使用。电子围栏可垂直或倾斜安装，提供更宽阔的物理屏障，防止入侵者以攀爬和挖掘的方法侵入。 操作简单—一般人员经过半天的简单培训，就可以熟练地掌握操作知识。

本产品的品牌是华俊信，型号是HJX，类型是防盗报警系统，用途是广泛应用于:变电站、工厂、小区、学校、别墅、仓库、机场、军事基地、看守所、监狱等场所