带式干燥机多层网带干燥设备枸杞子烘干机

产品名称	带式干燥机多层网带干燥设备枸杞子烘干机
公司名称	常州市鲁阳药化干燥设备有限公司
价格	168000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鲁干牌 适用物料:多种可用
公司地址	常州市天宁区郑陆镇开发区
联系电话	0519-88672398 15295065518

产品详情

温馨提示：

价格、产品属性仅供参考，图片100%实物拍摄，欢迎下单前来电咨询，可按照客户需求加工定制。

常州鲁阳药化干燥设备有限公司专业生产食品、药品、化工等行业干燥设备，有多年制造设备的经验及技术。欢迎客户前来咨询，我们会根据客户的需求为您定制您需要的尺寸。公司注重发展，吸收引用先进的管理理念，学习开发先进的技术、培养专业型人才。对客户实行销售、设计、安装调试及维修一条龙专线专人负责制作。客户放心选择鲁阳干燥，品质给您保障。

dwc系列多层带式穿孔机流干燥机广泛应用于食品、农副产品、脱水蔬菜、中药材、水产品、土特产品、饲料及化工原料等行业之片状、条状、块状和颗粒状物料的脱水干燥作业。

设备特点

dwc系列多层带式穿孔机流干燥机具有高效节能的特点，在穿孔机流加热、分层进风、分段变温干燥、余热回收等方面具有国内领先水平，主要性能指标达到九十年代国际先进水平。 dwc系列多层带式穿孔机流干燥机摊放的被加工物料采用多层移动式不锈钢网带或振动板，热气流自下而上穿过网带及上的物料层，热交换均匀、充分，生产效率高，产品质量好，设用冷动层和旋转输料装置，出料温度低，利于及时包装。 采用带匀料器的升运装置，厚度均匀，且料层厚度可无级调节。 摊料面积由25-80平方米，七种大小不等的机型，可满足多种物料和不同生产规模的需要。 技术参数

项目 /型号	dwc-20	dwc-25	dwc-32	dwc-36	dwc-48	dwc-60	dwc-80
摊料面积 (m 2)	20	25	32	36	48	60	80
蒸汽工作压力 (kg/h)	0.4-0.7						
耗气量 (kg/h)	150-300	180-375	240-480	270-540	360-720	450-900	600-1200
干燥周期 (kg/h)	20-200	125-250	100-1000(无级)				
蒸发能力 (kg. h 2 o/h)	100-200	160-320	180-360	300-480	300-600	400-800	
装机容量 (kw)	5.5	14.2	15.2	15.2			
总重量	8	8.5	10	11	13	15	
外形尺寸 mm	8875× 2408 × 3385	9875× 2408 × 3385	11475× 2408 × 3385	14675× 2840 × 3385	15675× 2840 × 3385		

本产品的加工定制是是，品牌是鲁干牌，适用物料是多种可用，结构形式是多层带，应用领域是食品、医药、化工，传热面积是不等（m2），转速是可调（r/min），外形尺寸是可定制（m），重量是不等（kg）